SIEMENS

## Лист тех. данных 3SE5122-0CH82

SIRIUS POSITION SWITCH METAL ENCLOSURE 56MM WIDE DEVICE CONNECTION 3X (M20X1.5) 1NO/ 1NC SNAP-ACTION CONTACTS ROTARY ACTUATOR RIGHT/LEFT ADJUSTABLE, ROD ACTUATOR PLASTIC 200MM LONG



| | |
|---|---|
| **Наименование продукта** | стандартный позиционный выключатель |
| **Заводской номер изделия** | |
| • входящего в объём поставки базового выключателя | 3SE5122-0CA00 |
| • прилагаемой приводной головки позиционного выключателя | 3SE5000-0AH00 |
| • входящего в комплект поставки рычага управления | 3SE5000-0AA82 |
| • входящих в объём поставки коммутационных контактов | 3SE5000-0CA00 |
| • входящего в объём поставки полого корпуса с крышкой | 3SE5122-0AA00 |

| Общие технические данные: | |
|---|---|
| **Функция продукта** | |
| • Принудительное открывание | нет |
| **Напряжение изоляции** | |
| • расчетное значение | 400 V |
| **Степень загрязнения** | класс 3 |
| **Виброустойчивость** | |


Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

| | |
|---|---|
| • согласно IEC 60068-2-6 | 0,35 мм / 5г |
| **Прочность по отношению к импульсному напряжению расчетное значение** | 6 kV |
| **Механический срок службы (коммутационные циклы)** | |
| • типовое | 15 000 000 |
| **электрический срок службы (коммутационные циклы)** | |
| • при AC-15 при 230 В типовое | 100 000 |
| **электрический срок службы (коммутационные циклы) с контактором 3RH11, 3RT1016, 3RT1017, 3RT1024, 3RT1025, 3RT1026 типовое** | 10 000 000 |
| **Количество электрических коммутационных циклов в час с контактором 3RH11, 3RT1016, 3RT1017, 3RT1024, 3RT1025, 3RT1026** | 6 000 |
| **термический ток** | 6 A |
| **Материал корпуса головки выключателя** | металл |
| **Степень защиты IP** | IP65/IP67 |
| **Условное обозначение** | |
| • согласно DIN EN 61346-2 | B |
| • согласно DIN EN 81346-2 | B |
| **Принцип действия** | механический |
| **Точность повторения** | 0,05 mm |
| **Категория взрывозащиты для пыли** | нет |
| **Категория взрывозащиты для газа** | нет |
| **Момент приведения в действие по направлению приведения в действие** | 0,25 N·m |

| Корпус: | |
|---|---|
| **Конструктивное исполнение корпуса** | параллелепипед, широкий |
| **Материал корпуса** | металл |
| **Покрытие корпуса** | катодное лакирование методом окунания |
| **Исполнение корпуса согласно норме** | нет |

| Головка привода: | |
|---|---|
| **Исполнение элемента приведения в действие** | пластмассовый шток, длина = 200 мм |
| **Нормированное наименование головки выключателя** | EN 50041, модификация D |
| **Форма головки выключателя** | ролик |

| Подсоединения/ клеммы: | |
|---|---|
| **Исполнение электрического подключения** | винтовой зажим |

| Данные по механике: | |
|---|---|
| **Исполнение кабельного ввода** | 3 x (M20 x 1,5) |

Связь/ протокол:


© Copyright Siemens AG

| | |
|---|---|
| **Исполнение интерфейса** | нет |

## Условия окружающей среды:

| | |
|---|---|
| **Температура окружающей среды** | |
| • во время эксплуатации | -25 ... +85 °C |
| • во время хранения | -40 ... +90 °C |

## Монтаж/ крепление/ размеры:

| | |
|---|---|
| **Монтажное положение** | любой |
| **Вид крепления** | винтовое крепление |

## Сертификаты/ допуски к эксплуатации:

| General Product Approval | Functional Safety/Safety of Machinery | Declaration of Conformity | Test Certificates |
|---|---|---|---|
| CSA UL EAC | Baumusterprüfbescheinigung | EG-Konf. | spezielle Prüfbescheinigungen |

### other

Bestätigungen

## Дополнительная информация

**Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)**
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs


**Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)**
http://www.siemens.com/industrymall


**Онлайн-генератор Cax**
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE51220CH82

**Service&Support (руководства, инструкции по экслпуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE51220CH82

**Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, …)**
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE51220CH82&lang=en


Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG




**последнее изменение:** 29.07.2015


Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG