SIEMENS

Лист тех. данных 3SE5132-0MA00

BASIC SWITCH FOR POSITION SWITCH 3SE513, PLASTIC ENCLOSURE, TO EN50041 1X(M20X1.5) 1NO/2NC SLOW-ACTION CONTACTS W. OVERLAP W/O ACTUATOR HEAD



Наименование продукта	основной выключатель для стандартного позиционного выключателя
Заводской номер изделия	
• входящего в объём поставки базового выключателя	3SE5132-0MA00
• входящих в объём поставки коммутационных контактов	3SE5000-0MA00
• входящего в объём поставки полого корпуса с крышкой	3SE5132-0AA00

Общие технические данные:

Функция продукта	
• Принудительное открывание	да
Напряжение изоляции	
• расчетное значение	250 V
Степень загрязнения	класс 3
Виброустойчивость	
• согласно IEC 60068-2-6	0,35 мм / 5г
Прочность по отношению к импульсному напряжению расчетное значение	4 kV

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Механический срок службы (коммутационные циклы)	
• типовое	15 000 000
электрический срок службы (коммутационные циклы)	
• при AC-15 при 230 В типовое	100 000
электрический срок службы (коммутационные циклы) с контактором 3RH11, 3RT1016, 3RT1017, 3RT1024, 3RT1025, 3RT1026 типовое	10 000 000
Количество электрических коммутационных циклов в час с контактором 3RH11, 3RT1016, 3RT1017, 3RT1024, 3RT1025, 3RT1026	6 000
термический ток	10 A
Степень защиты IP	IP66/IP67
Условное обозначение	
• согласно DIN EN 61346-2	B
• согласно DIN EN 81346-2	B
Принцип действия	механический
Точность повторения	0,05 mm
Категория взрывозащиты для пыли	нет
Категория взрывозащиты для газа	нет
Сила приведения в действие по направлению приведения в действие	20 N

Корпус:	
Конструктивное исполнение корпуса	параллелепипед, узкий
Материал корпуса	пластмасса
Покрытие корпуса	прочие
Исполнение корпуса согласно норме	да

Головка привода:	
Исполнение элемента приведения в действие	без
Исполнение переключательной функции	принудительный размыкающий контакт с соответствующей приводной головкой с принудительным размыканием

Подсоединения/ клеммы:	
Исполнение электрического подключения	винтовой зажим

Данные по механике:	
Исполнение кабельного ввода	1x (M20 x 1,5)

Связь/ протокол:	
Исполнение интерфейса	нет

Условия окружающей среды:	
Температура окружающей среды	
• во время эксплуатации	-25 ... +85 °C
• во время хранения	-40 ... +90 °C

© Copyright Siemens AG

Монтаж/ крепление/ размеры:

Монтажное положение	любой
Вид крепления	винтовое крепление

Сертификаты/ допуски к эксплуатации:

General Product Approval	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity	other
CSA, UL, EAC	Baumusterprüfbescheinigung	EG-Konf.	Bestätigungen

Дополнительная информация


Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
http://www.siemens.com/industrymall

Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE51320MA00

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE51320MA00

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE51320MA00&lang=en



Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

последнее изменение: 29.07.2015

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG