SIEMENS

Лист тех. данных 3SE5234-0HR01-1AC4



SIRIUS POSITION SWITCH; PLASTIC HOUSING TO EN50047, 31MM 1NO/1NC SNAP-ACTION CONTACTS INTEGRATED (NOT REPLACEABLE) W. M12 CONNECTOR, 4-POLE PIN ASSIGNMENT: PIN1=21, PIN2=22, PIN3=13,PIN4=14, MAX. 250V AND 4A, WITH A SPRING ROD LENGTH OF 142.5 MM . .

Наименование продукта	стандартный позиционный выключатель
Заводской номер изделия	
• входящего в объём поставки базового выключателя	3SE5234-0HC05-1AC4
• прилагаемой приводной головки позиционного выключателя	3SE5000-0AR01

Общие технические данные:	
Функция продукта	
• Принудительное открывание	нет
Напряжение изоляции	
• расчетное значение	250 V
Степень загрязнения	класс 3
Виброустойчивость	
• согласно IEC 60068-2-6	0,35 мм / 5г
Прочность по отношению к импульсному напряжению расчетное значение	2,5 kV
Механический срок службы (коммутационные циклы)	
• типовое	10 000 000

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

электрический срок службы (коммутационные циклы)	
• при AC-15 при 230 В типовое	100 000
Количество электрических коммутационных циклов в час с контактором 3RH11, 3RT1016, 3RT1017, 3RT1024, 3RT1025, 3RT1026	6 000
термический ток	4 A
Материал корпуса головки выключателя	пластмасса
Степень защиты IP	IP65
Условное обозначение	
• согласно DIN EN 61346-2	B
• согласно DIN EN 81346-2	B
Принцип действия	механический
Точность повторения	0,05 mm
Категория взрывозащиты для пыли	нет
Категория взрывозащиты для газа	нет
Момент приведения в действие по направлению приведения в действие	0,25 N·m

Корпус:	
Конструктивное исполнение корпуса	параллелепипед, узкий
Материал корпуса	пластмасса
Покрытие корпуса	прочие
Исполнение корпуса согласно норме	да

Головка привода:	
Исполнение элемента приведения в действие	общая длина = 142,5 мм (пружина 50 мм+пластмассовый толкатель 50 мм)
Нормированное наименование головки выключателя	EN 50047

Подсоединения/ клеммы:	
Исполнение электрического подключения	штекер M12, нерегулируемый

Данные по механике:	
Исполнение кабельного ввода	M12-штекер
Исполнение разъемного соединения	штекер M12, 4-полюсный: штырек 1= клемма21, штырек 2=22, штырек 3=13, штырек 4=14

Связь/ протокол:	
Исполнение интерфейса	нет

Условия окружающей среды:	
Температура окружающей среды	
• во время эксплуатации	-25 ... +85 °C
• во время хранения	-40 ... +85 °C

Монтаж/ крепление/ размеры:

© Copyright Siemens AG

Монтажное положение	любой
Вид крепления	винтовое крепление

Сертификаты/ допуски к эксплуатации:

General Product Approval				Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity
CCC	CSA	UL	EAC	Baumusterprüfbescheinigung	EG-Konf.

Test Certificates	other
spezielle Prüfbescheinigungen	Bestätigungen

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs


Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
http://www.siemens.com/industrymall


Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE52340HR011AC4

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE52340HR011AC4

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE52340HR011AC4&lang=en

© Copyright Siemens AG





последнее изменение: 22.07.2015

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG