SIEMENS

Лист тех. данных 3UF1850-3AA00

CURRENT TRANSFORMER, 3-PHASE FOR MOUNTING ONTO CONTACTOR AND INSTALLING AS A SINGLE UNIT 130A / 1A, 0,1VA



Рисунок аналогичен

Наименование продукта	преобразователь тока для защиты от перегрузки
Общие технические данные:	
Степень защиты IP	IP20
Условное обозначение	
• согласно DIN EN 61346-2	T
• согласно DIN EN 81346-2	T
Входы/ Выходы:	
Ток на входе	32 ... 130 A
Ток на выходе максимальное	1 A
Монтаж/ крепление/ размеры:	
Вид крепления	винтовое крепление для монтажа контакторов и сепаратной установки
Высота	114 mm
Ширина	120 mm
Глубина	110 mm
Подсоединения/ клеммы:	
Исполнение электрического подключения	
• на входе	плоский зажим

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

• на выходе	винтовой зажим

Условия окружающей среды:

Температура окружающей среды	
• во время эксплуатации	-25 ... +60 °C

Цепь главного тока:

Число полюсов для главной электрической цепи	3

Сертификаты/ допуски к эксплуатации:

General Product Approval	For use in hazardous locations	Declaration of Conformity	other
CSA EAC	ATEX	EG-Konf.	sonstig

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
http://www.siemens.com/industrymall

Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UF18503AA00

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3UF18503AA00

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UF18503AA00&lang=en

последнее изменение: 20.07.2015

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG