SIEMENS

Лист тех. данных 3UG4633-2AL30



DIGITAL MONITORING RELAY VOLTAGE MONITORING, 22.5MM FROM 17 TO 275V AC/DC OVERSHOOT AND UNDERSHOOT INTERNAL POWER SUPPLY DC AND AC 50 TO 60 HZ SPIKE DELAY 0.1 TO 20S HYSTERESIS 0.1 TO 150V 1 CHANGEOVER CONTACT SPRING-LOADED TYPE

Функция продукта		реле контроля напряжения
Измерительная цепь:		
Вид напряжения для контроля		AC/DC
Число полюсов для главной электрической цепи		1
Замеряемая частота сети	Hz	40 ... 500
измеряемое напряжение при переменном токе	V	17 ... 275
Регулируемый диапазон напряжения	V	17 ... 275
Устанавливаемое время задержки срабатывания		
• при запуске	s	0,1 ... 20
• при превышении или недостижении предельного значения	s	0,1 ... 20
Время реакции максимальное	ms	450
относительная точность измерений	%	5
Точность цифровой индикации		+/-1 Digit
Относительная температурная погрешность измерения	%	0,1
Относительная точность повторения	%	1
Общие технические данные:		
Исполнение дисплея		LCD

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Функция продукта		
• Идентификация окна напряжения, 1 фаза		да
• Идентификация окна напряжения, 3 фаза		нет
• Идентификация окна напряжения, пост. ток		да
• Идентификация повышенного напряжения, 1 фаза		да
• Идентификация повышенного напряжения, 3 фаза		нет
• Идентификация повышенного напряжения, пост. ток		да
• Идентификация пониженного напряжения 1 фаза		да
• Идентификация пониженного напряжения 3 фаза		нет
• Идентификация пониженного напряжения, пост. ток		да
• внешний сброс		да
• Автоматический сброс		да
• Принцип рабочего/остаточного тока, регулируем		да
Время пуска после подачи управляющего напряжения питания	ms	1 000
Вид напряжения управляющего напряжения питания		AC/DC
Управляющее напряжение питания		
• при переменном токе		
— при 50 Гц расчетное значение	V	17 ... 275
— при 60 Гц расчетное значение	V	17 ... 275
• при постоянном токе расчетное значение	V	17 ... 275
Коэффициент рабочего диапазона, управляющее напряжение питания, расчетное значение		
• при переменном токе		
— при 50 Гц		1 ... 1
— при 60 Гц		1 ... 1
• при постоянном токе		1 ... 1
Прочность по отношению к импульсному напряжению расчетное значение	kV	4
принятая активная мощность	W	2
Степень защиты IP		IP20
Электромагнитная совместимость		IEC 60947-1 / IEC 61000-6-2 / IEC 61000-6-4
Виброустойчивость согласно IEC 60068-2-6		1 … 6 Гц: 15 мм, 6 … 500 Гц: 2 г
Стойкость к шоку согласно IEC 60068-2-27		полуволна синусоиды 15г / 11 мсек
Высота установки при высоте над уровнем моря максимальное	m	2 000

© Copyright Siemens AG

Максимально допустимое напряжение для надёжного размыкания		
• между цепью тока управления и цепью вспомогательного тока	V	300
• между цепью вспомогательного тока и цепью вспомогательного тока	V	300
Проводная интерференция вследствие импульса согласно IEC 61000-4-4		2 kV
Проводная интерференция вследствие наброса проводник-земля согласно IEC 61000-4-5		2 kV
Проводная интерференция вследствие наброса проводник-проводник согласно IEC 61000-4-5		1 кВ
Электростатическая разрядка согласно IEC 61000-4-2		контактный разряд 6 кВ / воздушный разряд 8 кВ
Связанная с полем подача энергии помех согласно IEC 61000-4-3		10 В/m
Напряжение изоляции для категории перенапряжения III согласно IEC 60664 при степени загрязнения 3 расчетное значение	V	690
Температура окружающей среды		
• во время эксплуатации	°C	-25 ... +60
• во время хранения	°C	85 ... -40
• во время транспортировки	°C	85 ... -40
Исполнение разделения потенциала		безопасное отключение
Разделение потенциалов		
• между входом и выходом		да
• между выходами		да
• между питанием напряжением и другими контурами тока		нет
Механический срок службы (коммутационные циклы) типовое		10 000 000
электрический срок службы (коммутационные циклы) при AC-15 при 230 В типовое		100 000
Частота коммутации с контактором 3RT2 максимальное	1/h	5 000

Данные по механике:		
Ширина	mm	22,5
Высота	mm	94
Глубина	mm	91
Монтажное положение		любой
соблюдаемое расстояние до заземленных частей		
• спереди	mm	0
• сзади	mm	0
• сбоку	mm	0

© Copyright Siemens AG

• сверху	mm	0
• снизу	mm	0
соблюдаемое расстояние при рядном монтаже		
• спереди	mm	0
• сзади	mm	0
• сбоку	mm	0
• сверху	mm	0
• снизу	mm	0
соблюдаемое расстояние до находящихся под напряжением частей		
• спереди	mm	0
• сзади	mm	0
• сбоку	mm	0
• сверху	mm	0
Вид крепления		крепление с защелкой
Функция продукта съемная клемма для цепи вспомогательного тока и цепи тока управления		да
Исполнение электрического подключения		пружинный зажим
Вид подключаемых поперечных сечений проводов		
• однопроводный		2x (0,25 ... 1,5 мм²)
• тонкопроволочный		
— с обработкой концов жил		2x (0,25 ... 1,5 мм²)
— без заделки концов кабеля		2x (0,25 ... 1,5 мм²)
• при проводах AWG		
— однопроводный		2x (24 ... 16)
— многопроводный		2x (24 ... 16)

Выходы:		
Количество замыкающих контактов включающийся с выдержкой времени		0
Количество размыкающих контактов включающийся с выдержкой времени		0
Количество переключающих контактов включающийся с выдержкой времени		1
Рабочий ток при 17 В минимально	mA	5
Ток длительной нагрузки плавкой вставки DIAZED выходного контура	A	4

Сертификаты/ допуски к эксплуатации:

© Copyright Siemens AG

General Product Approval			EMC	Declaration of Conformity	Test Certificates
CCC	EAC	UL	C-TICK	EG-Konf.	Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis

Test Certificates	Shipping Approval			other	Railway
spezielle Prüfbescheinigungen	DNV	GL	LRS	Bestätigungen	Schwingen/Schocken

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
http://www.siemens.com/industrymall

Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UG46332AL30

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3UG46332AL30

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UG46332AL30&lang=en



Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

последнее изменение: 04.04.2016

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG