PROMENERGO АВТОМАТИКА
zakaz@proenergo.ru
+7 (495) 565-31-34

SIEMENS

## Лист тех. данных 3VA1140-4GF42-0AA0



авт. выключатель 3VA1 IEC типоразм. 160 класс коммутационной способности S Icu = 36 кА @ 415 В 4-пол., защита оборудования TM240, ATAM, In = 40 A защита от перегрузки Ir = 28...40 A защита от коротких замыканий Ii = 5...10 x In защита нейтрали 100% плоский винтовой зажим

| | |
|---|---|
| **версия** | |
| торговая марка изделия | SENTRON |
| наименование изделия | Компактный силовой выключатель |
| исполнение изделия | Защита установки |
| исполнение расцепителя макс. тока | TM240 |
| функция защиты расцепителя макс. тока | LI |
| число полюсов | 4 |
| **Общие технические данные** | |
| напряжение развязки / расчетное значение | 800 V |
| рабочее напряжение / при постоянном токе / расчетное значение | 600 V |
| рабочее напряжение / при переменном токе / расчетное значение | 690 V |
| мощность потерь \[Вт] / макс. | 10,8 W |
| механический срок службы (коммутационных циклов) / типичный | 20 000 |
| коммутационная износостойкость / при AC-1 / при 380/415 В | 9 000 |
| коммутационная износостойкость / при AC-1 / при 690 В | 6 300 |
| характеристика изделия / для нейтрального провода / с возможностью дооснащения / защита от коротких замыканий и перегрузки | Нет |
| исполнение контроля замыканий на землю | Без |
| функция изделия | |
| ● функция связи | Нет |
| ● прочие измерительные функции | Нет |
| Масса нетто ME | 1.216 kg |
| **электричество** | |
| рабочий ток | |
| ● при 40 °C | 40 A |
| ● при 45 °C | 40 A |
| ● при 50 °C | 40 A |
| ● при 55 °C | 39 A |
| ● при 60 °C | 39 A |
| ● при 65 °C | 38 A |
| ● при 70 °C | 37 A |
| **Коммутационная способность IEC 60947** | |
| класс коммутационной способности автоматического выключателя | S |
| ном. предельная отключающая способность при коротком замыкании (Icu) | |
| ● при 240 В | 55 kA |


© Copyright Siemens

| | |
|---|---|
| ● при 415 В | 36 kA |
| ● при 440 В | 25 kA |
| ● при 500 В | 7 kA |
| ● при 690 В | 7 kA |
| ном. рабочая отключающая способность при коротком замыкании (Ics) | |
| ● при 240 В | 55 kA |
| ● при 415 В | 36 kA |
| ● при 440 В | 25 kA |
| ● при 500 В | 5 kA |
| ● при 690 В | 5 kA |
| включающая способность при коротком замыкании (Icm) | |
| ● при 240 В | 121 kA |
| ● при 415 В | 75,6 kA |
| ● при 440 В | 52,5 kA |
| ● при 500 В | 11,9 kA |
| ● при 690 В | 11,9 kA |
| исполнение защиты от коротких замыканий | значения коммутационной способности для сетей постоянного тока указаны в техническом описании компактного авт. выключателя 3VA; соответствующая ссылка приведена в последнем разделе, см. "Сервис и поддержка" |
| **Настраиваемые параметры** | |
| характеристика изделия / при расцеплении типа L / включаемый/ выключаемый | Нет |
| регулируемый порог срабатывания тока уставки (Ir) / расцепителя типа L / при характеристике I2t | |
| ● мин. | 28 A |
| ● макс. | 40 A |
| регулируемое время задержки при достижении порога срабатывания (tr) / при расцеплении типа L / при характеристике I2t | |
| ● мин. | 1 s |
| ● макс. | 1 s |
| регулируемый порог срабатывания тока уставки (Ii) / при расцеплении типа I | |
| ● мин. | 200 A |
| ● макс. | 400 A |
| регулируемое абсолютное значение ном. тока (InN) / при расцеплении типа N | |
| ● мин. | 40 A |
| ● макс. | 40 A |
| исполнение защиты нейтрального провода | 100 % |
| функция изделия / защита от замыканий на землю | Нет |
| **Механическая конструкция** | |
| компонент изделия | |
| ● расцепитель мин. напряжения | Нет |
| ● расцепитель напряжения | Нет |
| ● сигнализатор срабатывания | Нет |
| высота \[дюймов] | 5,12 in |
| высота | 130 mm |
| ширина \[дюймов] | 4 in |
| ширина | 101,6 mm |
| глубина \[дюймов] | 2,76 in |
| глубина | 70 mm |
| **связи** | |
| расположение разъема питания / для главной цепи | Фронтальное подключение |
| исполнение разъема питания / для главной цепи | двусторонний винтовой плоский контакт |
| вид подключаемых сечений проводов / для подключения плоской шины / мин. | 12 x 1 mm |
| вид подключаемых сечений проводов / для подключения плоской шины / макс. | 17 x 6,5 mm |
| исполнение поверхности / соединений / на верхней стороне выключателя (N, 1, 3, 5) | Серебро |
| исполнение поверхности / соединений / на нижней стороне выключателя (N, 2, 4, 6) | банка |


© Copyright Siemens

| Вспомогательный контур | |
|---|---|
| число переключающих контактов / для вспомогательных контактов | 0 |
| **Аксессуары** | |
| дополнение изделия / опциональный / электропривод | Да |
| **условия окружающей среды** | |
| степень защиты IP / с лицевой стороны | IP40 |
| окружающая температура | |
| ● при эксплуатации / мин. | -25 °C |
| ● при эксплуатации / макс. | 70 °C |
| ● при хранении / мин. | -40 °C |
| ● при хранении / макс. | 80 °C |
| **Сертификаты** | |
| справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009 | Q |

**General Product Approval**

Confirmation | Miscellaneous | KC

| EMC | Declaration of Conformity | Test Certificates | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Special Test Certific-ate | Type Test Certific-ates/Test Report | Miscellaneous |


| Marine / Shipping | | | | other | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CCS / China Classi-fication Society | Confirmation |


| other | | Environment |
|---|---|---|
| Miscellaneous | Miscellaneous | Environmental Con-firmations |

**Дополнительная информация**

**Информация об упаковке**
Информация об упаковке
**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)**
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
**Industry Mall (Online ordering system)**
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA1140-4GF42-0AA0
**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA1140-4GF42-0AA0
**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA1140-4GF42-0AA0
**CAx-Online-Generator**
http://www.siemens.com/cax
**Tender specifications**
http://www.siemens.com/specifications


© Copyright Siemens




**последнее изменение:** 22.10.2022


© Copyright Siemens

.
© Copyright Siemens

© Copyright Siemens