# Лист тех. данных 3VA6210-8KP41-2AA0



авт. выключатель 3VA6 UL типоразмер 250 класс коммутационной способности L 150 кА @ 480 В 4-пол., защита оборудования ETU850, LSI, In = 100 A защита от перегрузки, для 100% нагрузки Ir = 40...100 A защита от коротких замыканий Isd = 0,6...10 x In, Ii = 1,5...12 x In защита нейтрали регулируемая (ВЫКЛ., до 160%) без выводов

| | |
|---|---|
| **версия** | |
| торговая марка изделия | SENTRON |
| наименование изделия | Компактный авт. выключатель |
| наименование изделия / согласно файлу UL | LFAE |
| исполнение изделия | Защита установок |
| исполнение выключателя нагрузки / согласно UL 489 / автоматический выключатель для систем нагрева, кондиционирования воздуха и охлаждения (тип HACR) | Да |
| исполнение расцепителя макс. тока | ETU850 |
| функция защиты расцепителя макс. тока | LSI |
| число полюсов | 4 |
| **Общие технические данные** | |
| напряжение развязки / расчетное значение | 800 V |
| рабочее напряжение / при переменном токе / расчетное значение | 690 V |
| мощность потерь \[Вт] / макс. | 6,7 W |
| мощность потерь \[Вт] / при расчетном значении тока / при переменном токе / в теплом рабочем состоянии / на каждый полюс | 2,23 W |
| механический срок службы (коммутационных циклов) / типичный | 25 000 |
| коммутационная износостойкость / при AC-1 / при 380/415 В | 12 000 |
| коммутационная износостойкость / при AC-1 / при 690 В | 8 400 |
| коммутационная износостойкость / при 480 В | 12 000 |
| коммутационная износостойкость / при 600 В | 8 400 |
| характеристика изделия / для нейтрального провода / с возможностью дооснащения / защита от коротких замыканий и перегрузки | Нет |
| функция изделия | |
| • функция связи | Да |
| • прочие измерительные функции | Да |
| Масса нетто ME | 2.9 kg |
| **электричество** | |
| маркировка / согласно UL 489 / выключатель 100% номинала | Да |
| рабочий ток | |
| • при 40 °C | 100 A |
| • при 45 °C | 100 A |
| • при 50 °C | 100 A |
| • при 55 °C | 100 A |
| • при 60 °C | 100 A |
| • при 65 °C | 100 A |


© Copyright Siemens

| | |
|---|---|
| ● при 70 °C | 100 A |
| **Коммутационная способность IEC 60947** | |
| класс коммутационной способности автоматического выключателя | Д |
| ном. предельная отключающая способность при коротком замыкании (Icu) | |
| ● при 240 В | 200 kA |
| ● при 415 В | 150 kA |
| ● при 690 В | 3 kA |
| ном. рабочая отключающая способность при коротком замыкании (Ics) | |
| ● при 240 В | 200 kA |
| ● при 415 В | 150 kA |
| ● при 690 В | 3 kA |
| включающая способность при коротком замыкании (Icm) | |
| ● при 240 В | 440 kA |
| ● при 415 В | 330 kA |
| ● при 690 В | 4,5 kA |
| **Коммутационная способность UL 489** | |
| отключающая способность по току | |
| ● при 240 В | 200 kA |
| ● при 480 В | 150 kA |
| ● при 600 Y/347 В | 50 kA |
| ● при 600 В | 50 kA |
| **Настраиваемые параметры** | |
| регулируемый порог срабатывания тока уставки (Ir) / расцепителя типа L / при характеристике I2t | |
| ● мин. | 40 A |
| ● макс. | 100 A |
| регулируемое время задержки при достижении порога срабатывания (tr) / при расцеплении типа L / при характеристике I2t | |
| ● мин. | 0,5 s |
| ● макс. | 25 s |
| регулируемый порог срабатывания тока уставки (Isd) / расцепителя типа S / при характеристике I0t | |
| ● мин. | 60 A |
| ● макс. | 1 000 A |
| регулируемый порог срабатывания тока уставки (Isd) / расцепителя типа S / при характеристике I2t | |
| ● мин. | 60 A |
| ● макс. | 1 000 A |
| регулируемое время задержки при достижении порога срабатывания (tsd) / при расцеплении типа S / при характеристике I0t | |
| ● мин. | 0,05 s |
| ● макс. | 0,5 s |
| регулируемое время задержки при достижении порога срабатывания (tsd) / при расцеплении типа S / при характеристике I2t | |
| ● мин. | 0,05 s |
| ● макс. | 0,5 s |
| регулируемый порог срабатывания тока уставки (Ii) / при расцеплении типа I | |
| ● мин. | 150 A |
| ● макс. | 1 200 A |
| регулируемое абсолютное значение ном. тока (InN) / при расцеплении типа N | |
| ● мин. | 20 A |
| ● макс. | 160 A |
| регулируемое время задержки / расцепителя типа S / при характеристике I2t | 0,5 s |
| регулируемый порог срабатывания по току / расцепителя тока короткого замыкания мгновенного действия | |
| ● мин. | 150 A |


© Copyright Siemens

| | |
|---|---|
| ● макс. | 1 200 A |
| исполнение защиты нейтрального провода | С регулировкой OFF; от 20 % до 160 % |
| функция изделия / защита от замыканий на землю | Нет |
| **Механическая конструкция** | |
| компонент изделия | |
| ● расцепитель мин. напряжения | Нет |
| ● расцепитель напряжения | Нет |
| ● сигнализатор срабатывания | Нет |
| высота \[дюймов] | 7,8 in |
| высота | 198 mm |
| ширина \[дюймов] | 5,51 in |
| ширина | 140 mm |
| глубина \[дюймов] | 3,39 in |
| глубина | 86 mm |
| **связи** | |
| расположение разъема питания / для главной цепи | Без подсоединения |
| исполнение разъема питания / для главной цепи | без |
| **Вспомогательный контур** | |
| число переключающих контактов / для вспомогательных контактов | 0 |
| **Аксессуары** | |
| дополнение изделия / опциональный / электропривод | Да |
| **условия окружающей среды** | |
| степень защиты IP / с лицевой стороны | IP40 |
| окружающая температура | |
| ● при эксплуатации / мин. | -25 °C |
| ● при эксплуатации / макс. | 70 °C |
| ● при хранении / мин. | -40 °C |
| ● при хранении / макс. | 80 °C |
| **Сертификаты** | |
| справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009 | Q |
| сертификат соответствия / как допуск для судоходства (не для военных кораблей) / Supplement SB | Да |

**General Product Approval**

CSA CCC [Confirmation] UL UL [Miscellaneous]

| General Product Approval | EMC | Declaration of Conformity | Marine / Shipping | other |
|---|---|---|---|---|

EAC RCM EG-Konf. UKCA ABS [Miscellaneous]

**other**


[Confirmation] [Miscellaneous]

**Дополнительная информация**

**Информация об упаковке**
Информация об упаковке



© Copyright Siemens


**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)**
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
**Industry Mall (Online ordering system)**
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA6210-8KP41-2AA0
**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA6210-8KP41-2AA0
**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA6210-8KP41-2AA0
**CAx-Online-Generator**
http://www.siemens.com/cax
**Tender specifications**
http://www.siemens.com/specifications





© Copyright Siemens




**последнее изменение:** 21.07.2022


© Copyright Siemens

© Copyright Siemens