## Лист тех. данных 3VA6215-1MS31-0AA0



авт. выключатель 3VA6 UL типоразмер 150 3-пол., защита пусковых устройств ETU310M, I, In = 150 A без защиты от перегрузки защита от коротких замыканий Ii = 3...15 x In без выводов

| | |
|---|---|
| **версия** | |
| торговая марка изделия | SENTRON |
| наименование изделия | Компактный авт. выключатель |
| наименование изделия / согласно файлу UL | CFAR |
| исполнение изделия | Защита пускателей |
| исполнение выключателя нагрузки / согласно UL 489 / автоматический выключатель для систем нагрева, кондиционирования воздуха и охлаждения (тип HACR) | Да |
| исполнение расцепителя макс. тока | ETU310M |
| функция защиты расцепителя макс. тока | I |
| число полюсов | 3 |
| **Общие технические данные** | |
| напряжение развязки / расчетное значение | 800 V |
| рабочее напряжение / при переменном токе / расчетное значение | 690 V |
| мощность потерь \[Вт] / макс. | 15 W |
| мощность потерь \[Вт] / при расчетном значении тока / при переменном токе / в теплом рабочем состоянии / на каждый полюс | 5 W |
| механический срок службы (коммутационных циклов) / типичный | 25 000 |
| коммутационная износостойкость / при AC-1 / при 380/415 В | 12 000 |
| коммутационная износостойкость / при AC-1 / при 690 В | 8 400 |
| коммутационная износостойкость / при 480 В | 12 000 |
| коммутационная износостойкость / при 600 В | 8 400 |
| характеристика изделия / для нейтрального провода / с возможностью дооснащения / защита от коротких замыканий и перегрузки | Нет |
| функция изделия | |
| • функция связи | Нет |
| • прочие измерительные функции | Нет |
| Масса нетто ME | 2.5 kg |
| **электричество** | |
| маркировка / согласно UL 489 / выключатель 100% номинала | Нет |
| рабочий ток | |
| • при 40 °C | 150 A |
| • при 45 °C | 150 A |
| • при 50 °C | 150 A |
| • при 55 °C | 150 A |
| • при 60 °C | 150 A |
| • при 65 °C | 150 A |


© Copyright Siemens

| | |
|---|---|
| ● при 70 °C | 150 A |
| **Коммутационная способность IEC 60947** | |
| ном. предельная отключающая способность при коротком замыкании (Icu) | |
| ● при 240 В | 150 kA |
| ● при 415 В | 110 kA |
| ● при 690 В | 3,5 kA |
| ном. рабочая отключающая способность при коротком замыкании (Ics) | |
| ● при 240 В | 150 kA |
| ● при 415 В | 110 kA |
| ● при 690 В | 3,5 kA |
| **Настраиваемые параметры** | |
| регулируемый порог срабатывания тока уставки (Ii) / при расцеплении типа I | |
| ● мин. | 450 A |
| ● макс. | 2 250 A |
| регулируемое абсолютное значение ном. тока (InN) / при расцеплении типа N | |
| ● мин. | 0 A |
| ● макс. | 0 A |
| регулируемый порог срабатывания по току / расцепителя тока короткого замыкания мгновенного действия | |
| ● мин. | 450 A |
| ● макс. | 2 250 A |
| функция изделия / защита от замыканий на землю | Нет |
| **Механическая конструкция** | |
| компонент изделия | |
| ● расцепитель мин. напряжения | Нет |
| ● расцепитель напряжения | Нет |
| ● сигнализатор срабатывания | Нет |
| высота \[дюймов] | 7,8 in |
| высота | 198 mm |
| ширина \[дюймов] | 4,13 in |
| ширина | 105 mm |
| глубина \[дюймов] | 3,39 in |
| глубина | 86 mm |
| **связи** | |
| расположение разъема питания / для главной цепи | Без подсоединения |
| исполнение разъема питания / для главной цепи | без |
| **Вспомогательный контур** | |
| число переключающих контактов / для вспомогательных контактов | 0 |
| **Аксессуары** | |
| дополнение изделия / опциональный / электропривод | Да |
| **условия окружающей среды** | |
| степень защиты IP / с лицевой стороны | IP40 |
| окружающая температура | |
| ● при эксплуатации / мин. | -25 °C |
| ● при эксплуатации / макс. | 70 °C |
| ● при хранении / мин. | -40 °C |
| ● при хранении / макс. | 80 °C |
| **Сертификаты** | |
| справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009 | Q |
| сертификат соответствия / как допуск для судоходства (не для военных кораблей) / Supplement SB | Да |
| **General Product Approval** | |


.
© Copyright Siemens

Confirmation


| General Product Approval | EMC | Declaration of Conformity | Marine / Shipping |
|---|---|---|---|
| Miscellaneous | | | |


| Marine / Shipping | other | | |
|---|---|---|---|
| | Confirmation | Miscellaneous | Miscellaneous |


## Дополнительная информация

**Информация об упаковке**
Информация об упаковке
**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)**
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
**Industry Mall (Online ordering system)**
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA6215-1MS31-0AA0
**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA6215-1MS31-0AA0
**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA6215-1MS31-0AA0
**CAx-Online-Generator**
http://www.siemens.com/cax
**Tender specifications**
http://www.siemens.com/specifications


© Copyright Siemens






© Copyright Siemens




**последнее изменение:** 21.07.2022


© Copyright Siemens

.
© Copyright Siemens