SIEMENS

Лист тех. данных 3VL6780-2AA36-0AA0

CIRCUIT-BREAKER VL 800H WITHOUT ELECTRONIC TRIP UNIT HIGH BREAKING CAPACITY ICU=70KA / 415 V AC 3 POLE IN= < 800A, RATED CURRENT WITHOUT AUXILIARY RELEASE

версия		
Исполнение коммутационного привода / Привод двигателя		нет
Общие технические данные		
Число полюсов		3
Габаритные размеры автоматического выключателя		3VL6
электрический срок службы (коммутационные циклы) / типовое		3 000
Класс мощности для силового выключателя		N
Механический срок службы (коммутационные циклы) / типовое		10 000
Условное обозначение / согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 / согласно IEC 750		Q
Частота коммутации / максимальное	1/s	60
напряжение		
Расчетное рабочее напряжение Ue / макс.	V	690
Напряжение изоляции		

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

• расчетное значение	V	800
• при переменном токе / расчетное значение	V	800
Прочность по отношению к импульсному напряжению / расчетное значение	kV	8

класс защиты		
Степень защиты IP		IP20

электричество		
Ток длительной нагрузки / расчетное значение	A	800
Температура выхода из диапазона / для расчётного значения установившегося тока	°C	50
• согласно UL 489	°C	40

Главная цепь		
Рабочая частота		
• 1 / расчетное значение	Hz	50
• 2 / расчетное значение	Hz	60
рабочее напряжение		
• для главной электрической цепи / при переменном токе / при 50 Гц / максимальное	V	690
• для главной электрической цепи / при переменном токе / при 60 Гц / максимальное	V	690
Рабочий ток		
• при 40 °C / расчетное значение	A	800
• при 50 °C / расчетное значение	A	800
• при 55 °C / расчетное значение	A	744
• при 60 °C / расчетное значение	A	744
• при 65 °C / расчетное значение	A	688
• при 70 °C / расчетное значение	A	688

Вспомогательный контур		
Количество переключающих контактов / для вспомогательных контактов		0
Количество размыкающих контактов / для вспомогательных контактов		0
Количество замыкающих контактов / для вспомогательных контактов		0

Подробнее		
Компонент продукта		
• сигнализатор срабатывания		нет
• Вспомогательный выключатель		нет
• Расцепитель напряжения		нет
• Расцепитель пониженного напряжения		нет

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

• расцепитель нулевого напряжения с опережающим контактом		нет
Расширение продукта / дополнительно / Привод двигателя		да

функция продукта

Функция продукта		
• термического расцепителя перегрузки		без
• защита от замыкания на землю		нет
• для нулевого проводника / Защита от короткого замыкания и перегрузки		нет
• Защита от перегрузки		нет

короткое замыкание

Отключающая способность рабочего тока короткого замыкания (Ics)		
• при 240 В / расчетное значение	kA	75
• при 415 В / расчетное значение	kA	70
• при 500 В / расчетное значение	kA	30
• при 690 В / расчетное значение	kA	10
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность при коротком замыкании (Icu)		
• при 240 В / расчетное значение	kA	100
• при 415 В / расчетное значение	kA	70
• при 440 В / расчетное значение	kA	50
• при 480 В / согласно NEMA / расчетное значение	kA	50
• при 500 В / расчетное значение	kA	40
• при 600 В / согласно NEMA / расчетное значение	kA	30
• при 690 В / расчетное значение	kA	20

связи

Расположение электрических подключений / для главной электрической цепи		лицевой
Исполнение электрического подключения / для главной электрической цепи		винтовой зажим

Механическая конструкция

Высота	mm	406,5
Ширина	mm	190
Глубина	mm	176,5
Вид крепления		жесткий монтаж

условия окружающей среды

Температура окружающей среды		

© Copyright Siemens AG

• во время эксплуатации / минимально	°C	-25
• во время эксплуатации / максимальное	°C	70
• во время хранения / минимально	°C	-40
• во время хранения / максимальное	°C	80

Сертификаты

Сертификат соответствия		IEC, высокая коммутационная способность (H)
Условное обозначение		
• согласно DIN EN 61346-2		Q

General Product Approval					EMC
CCC	CSA	sonstig	EAC	TSE	C-TICK

Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval			
EG-Konf.	spezielle Prüfbescheinigungen	BUREAU VERITAS	DNV	GL	PRS

Shipping Approval		other		
RINA	RMRS	sonstig	Bestätigungen	Umweltbestätigung

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (Online ordering system)
https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/3VL67802AA360AA0

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/3VL67802AA360AA0/all

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VL67802AA360AA0

CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Tender specifications
http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG



последнее изменение: 12.04.2016

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG