# Лист тех. данных 3WL9111-0AE05-0AA0

accessories circuit breaker 3WL undervoltage release, Instant. instantaneous AC 50/60Hz 208-240V/DC 220-250V

| | |
|---|---|
| **версия** | |
| торговая марка изделия | SENTRON |
| наименование изделия | Принадлежности |
| исполнение изделия | вспомогательный расцепитель |
| **Общие технические данные** | |
| начальная пусковая мощность \[BA] | 20 VA |
| рабочая мощность \[BA] | 5 VA |
| начальная пусковая мощность \[Вт] | 20 W |
| рабочая мощность \[Вт] | 5 W |
| время задержки отключения мин. | 80 ms |
| время задержки отключения макс. | 200 ms |
| время размыкания автоматического выключателя при Us = 0 % | 73 ms |
| **напряжение** | |
| выдерживаемое импульсное напряжение | 4 kV |
| **текущий контроль** | |
| оперативное напряжение питания (Us) при переменном токе расчетное значение | 208–240 В, 50/60 Гц |
| оперативное напряжение питания (Us) при постоянном токе расчетное значение | 220–250 В |
| **Настраиваемые параметры** | |
| рабочий диапазон расцепителя напряжения | |
| • мин. | 0,85 |
| • макс. | 1,1 |
| порог срабатывания | |
| • начальное пусковое напряжение макс. | 0,85 |
| • напряжение отпадания мин. | 0,35 |
| • напряжение отпадания макс. | 0,7 |
| расширенный рабочий диапазон расцепителя напряжения для работы от элемента питания | |
| • мин. | 0,85 |
| • макс. | 1,26 |
| **связи** | |
| поперечное сечение подключаемого провода | |
| • мин. | 0,5 mm² |
| • макс. | 1,5 mm² |
| номер американского калибра проводов (AWG) как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода для вспомогательных контактов | |
| • мин. | 20 |
| • макс. | 16 |
| **условия окружающей среды** | |
| окружающая температура при эксплуатации | |
| • мин. | -40 °C |
| • макс. | 70 °C |
| окружающая температура при хранении | |
| • мин. | -40 °C |
| • макс. | 80 °C |

| General Product Approval | EMC | Declaration of Conformity | Test Certificates |
|---|---|---|---|


© Copyright Siemens

Confirmation

Miscellaneous

| other | | | Dangerous Good | Environment |
|---|---|---|---|---|
| Confirmation | Miscellaneous | Miscellaneous | Transport Information | Environmental Confirmations |

## Дополнительная информация

**Информация об упаковке**
Информация об упаковке
**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)**
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
**Industry Mall (Online ordering system)**
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3WL9111-0AE05-0AA0
**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3WL9111-0AE05-0AA0
**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3WL9111-0AE05-0AA0
**CAx-Online-Generator**
http://www.siemens.com/cax
**Tender specifications**
http://www.siemens.com/specifications


.
© Copyright Siemens

© Copyright Siemens