SIEMENS

Лист тех. данных 4EP3700-2US00



Рисунок аналогичен

MAINS CHOKE F.FU; PHASES:3; UN1(V):480; ITHMAX 1(A) / F1(HZ):35,5 /60; I LN (A):31,95; UK(%):2; LN(MH):0,397; TA/ISOKL:40 /B; IP00; TYPE OF TERMINALS:SCREW CONNECTION; EN 61558-2-20 >UL/CSA-RECOGNIZED< >CHOKE<

Общие технические данные:		
Наименование продукта		Netzdrossel f. FU
Фирменное название продукта		SIDAC
Количество фаз		3
Вид напряжения		перем. ток
рабочее напряжение расчетное значение	V	400, 480
Рабочая частота расчетное значение	Hz	50 ... 60
Ток		
• при переменном токе		
— расчетное значение	A	31,95
— максимальное	A	35,5
Индуктивность расчетное значение	H	0,0004
относительное индуктивное уменьшение напряжения при расчётном значении тока, напряжения и частоты	%	2
Мощность потерь обмотки	W	49,6
Мощность потерь ферромагнитного сердечника	W	9,7

Данные по механике:

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Исполнение электрического подключения для главной электрической цепи		винтовой зажим
Ширина	m	0,178
Высота	m	0,153
Глубина	m	0,105

Условия окружающей среды:

Термический класс согласно IEC 60085		B
Температура окружающей среды расчетное значение	°C	40
Степень защиты IP		IP00

Сертификаты/ допуски к эксплуатации:

Declaration of Conformity

EG-Konf.

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
http://www.siemens.com/industrymall

Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4EP37002US00

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/4EP37002US00

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4EP37002US00&lang=en

последнее изменение: 17.07.2015

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG