SIEMENS

Лист тех. данных 4EU4521-0AK00



Рисунок аналогичен

COMMUTATING CHOKE FOR CONVERTER; PHASES:3; UN1(V):575; ITHMAX 1(A) / F1(HZ):1310 /50; I LN (A):1310; UK(%):4; LN(MH):0,0245; TA/ISOKL:40 /H; IP00; TYPE OF TERMINALS:FLAT-TYPE TERMINAL; VDE 0532 >UL/CSA-RECOGNIZED<

Общие технические данные:		
Наименование продукта		Kommut.-Drossel f. Stromrichter
Фирменное название продукта		SIDAC
Количество фаз		3
Вид напряжения		перем. ток
рабочее напряжение расчетное значение	V	575, 575
Рабочая частота расчетное значение	Hz	60 ... 50
Ток		
• при переменном токе		
— расчетное значение	A	1 310
— максимальное	A	1 310
• при постоянном токе расчетное значение	A	1 605,3
Пиковый ток	A	1 638
Индуктивность расчетное значение	H	0,000024
относительное индуктивное уменьшение напряжения при расчётном значении тока, напряжения и частоты	%	4
Мощность потерь обмотки	W	700
Мощность потерь ферромагнитного сердечника	W	404

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Данные по механике:		
Исполнение электрического подключения для главной электрической цепи		плоское соединение
Ширина	m	0,46
Высота	m	0,435
Глубина	m	0,293

Условия окружающей среды:		
Термический класс согласно IEC 60085		H
Температура окружающей среды расчетное значение	°C	40
Степень защиты IP		IP00

Сертификаты/ допуски к эксплуатации:

General Product Approval	Declaration of Conformity

EAC

CE
EG-Konf.

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
http://www.siemens.com/industrymall

Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4EU45210AK00

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/4EU45210AK00

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4EU45210AK00&lang=en

последнее изменение: 17.07.2015

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG