SIEMENS

Лист тех. данных 5SB4211



Рисунок аналогичен

вставка предохранителя DIAZED типоразмер DIII In = 50 A In = 500 В AC / 440 В DC эксплуатационный класс gG

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
исполнение изделия	для защиты кабелей и проводов
исполнение плавкой вставки предохранителя	Предохранительная вставка DIAZED
Общие технические данные	
класс характеристики срабатывания	прочее
типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1	DIII
эксплуатационный класс вставки предохранителя	gG
напряжение питания	
напряжение питания	
● при переменном токе	500 V
● при постоянном токе	440 V
класс защиты	
степень защиты IP	IP20, с подключенными проводами
Коммутационная способность	
коммутационная способность по току	
● при переменном токе согласно МЭК 60947-2 расчетное значение	50 kA
● при постоянном токе согласно МЭК 60947-2 расчетное значение	8 kA
рассеивание	
мощность потерь [Вт]	5,7 W
мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс	5,7 W
появление	
цветовая кодировка плавкой вставки предохранителя	цвет: белый
Подробнее	
описание изделия	при помощи конусного болта или пригнанных втулок
Механическая конструкция	
монтажное положение	произвольно, предпочтительно вертикально
Масса нетто ME	52 g
условия окружающей среды	
окружающая температура при эксплуатации	
● мин.	-5 °C
● макс.	40 °C
экологическая категория	до 45°C при относит. влажности 95%
экологическая категория при хранении	атм. влажность 90% при 20°C

© Copyright Siemens

Разрешения Сертификаты

Environment	General Product Approval

Environmental Confirmations

Miscellaneous



Confirmation





other



Confirmation

Дополнительная информация

Информация об упаковке
Информация об упаковке
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SB4211
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SB4211
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SB4211
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications
Характеристические кривые
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>

последнее изменение: 26.05.2025

© Copyright Siemens

© Copyright Siemens