SIEMENS

Лист тех. данных 5SM2632-0

RC UNIT FOR MCB 5SY TYPE AC (WS), D=70MM 0.3-40A 3POLE IFN 0.3A 400V



Рисунок аналогичен

версия		
Фирменное название продукта		SENTRON
Наименование продукта		Автоматический блок
Исполнение продукта		без задержки времени

Общие технические данные		
Число полюсов		3
Монтажный размер для встраиваемых приборов / согласно DIN 43880		1
Защита от прикосновения во избежание электрического удара		защищено от доступа пальцами и тыльной стороной руки
Силовой выключатель / основной тип		5SM9
Механический срок службы (коммутационные циклы) / типовое		10 000
Категория перенапряжения		III

напряжение питания		
Напряжение питания		
• при переменном токе / расчетное значение	V	400
• для испытательных устройств / минимально	V	195
Частота напряжения питания		

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

• расчетное значение		50Hz
класс защиты		
Степень защиты IP		IP20, при установке в распределительном шкафу, с подключенными проводами
рассеивание		
Мощность потерь [Вт]		
• при расчетном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс	W	1,9
электричество		
Аварийный ток расцепления / расчетное значение	mA	300
Расчетный ток In / IEC, DIN/VDE / при 40 Cel	A	37,2
Тип защитного устройства, действующего при появлении тока утечки		AC
Ток / при переменном токе / расчетное значение	A	40
Рабочая частота		50Hz
Подробнее		
Характеристики продукта		
• без галогена		да
• без силикона		да
Расширение продукта / встраиваемые / дополнительные устройства		да
число		
Функциональность / для экологической экспертизы / согласно IEC 60068-2-30		28
связи		
Поперечное сечение подключаемого провода / многопроводный		
• минимально	mm²	1,5
• максимальное	mm²	25
Поперечное сечение подключаемого провода / однопроводный		
• минимально	mm²	1,5
• максимальное	mm²	25
Крутящий момент затяжки / при винтовом соединении		
• минимально	N·m	2,5
• максимальное	N·m	3
Положение / сетевого кабеля		вверху или внизу
Механическая конструкция		
Монтажное положение		любой

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Монтажная глубина	mm	70
Число модулей в ширину		3
Вид крепления		DIN-рейка (REG)
вес-нетто	g	268

условия окружающей среды

Температура окружающей среды		
• минимально	°C	-5
• максимальное	°C	45
• во время хранения / минимально допустимое	°C	-40
• во время хранения / максимально допустимое	°C	75

Сертификаты

General Product Approval			Declaration of Conformity
CCC	VDE	sonstig	EG-Konf.

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (Online ordering system)
https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/5SM26320

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/5SM26320/all

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SM26320

CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Tender specifications
http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv

последнее изменение: 12.04.2016

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG