SIEMENS

Лист тех. данных 6AG1193-6BP00-7BD0

SIPLUS ET 200SP -40 ... +70 GRAD C WITH CONFORMAL COATING BASED ON 6ES7193-6BP00-0BD0 . BASEUNIT BU20-P12+A0+0B, BU-TYPE D0, PUSH-IN KLEMMEN, W/O AUX-TERMINALS, BRIDGED TO LEFT BU, WXH: 20MMX117MM

Обозначение типа продукта	
Напряжение питания	
Номинальное значение (перем. ток)	400 V; 230 В перем. тока (L1, N)
Предельно допустимая нагрузка	
до 60 °C, макс.	5 A
Гальваническая развязка	
между шиной на задней стенке и напряжением питания	Да
Изоляция	
Изоляция, испытанная посредством	3250 В пост. тока
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
• Горизонтальное монтажное положение, мин.	-40 °C; = Tмин
• Горизонтальное монтажное положение, макс.	70 °C; = Tмакс
• Вертикальное монтажное положение, мин.	-40 °C
• Вертикальное монтажное положение, макс.	50 °C
Расширенные условия окружающей среды	
• относительно температуры окружающей среды, давления воздуха, высоты установки	Tмин ... Tмакс при 1080 гПа ... 795 гПа (-1000 м – +2000 м)//Tмин ... (Tмакс – 10K) при 795 гПа... 658 гПа (+2000 м – +3500 м)//Tмин ... (Tмакс – 20K) при 658 гПа... 540 гПа (+3500 м – +5000 м)
Относительная влажность воздуха	
— при конденсации, испытания согласно IEC 60068-2-38, макс.	100 %; Отн. влажность, включая конденсацию/замерзание (ввод в эксплуатацию при конденсации недопустим)
Устойчивость	
— к биологически активным веществам/соответствие EN 60721-3-3	Да; Класс 3B2. Споры плесени, грибов, грибков (за исключением фауны). При эксплуатации защитные крышки штекера, входящие в комплект поставки, с используемых разъемов не снимать!
— к химически активным веществам/соответствие EN 60721-3-3	Да; Класс 3C4 (отн. влажность < 75 %), включая солевой туман согласно EN 60068-2-52 (предел чувствительности 3). При эксплуатации защитные крышки, входящие в комплект поставки, с используемых разъемов не снимать!

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

— к механически активным веществам/соответствие EN 60721-3-3	Да; Класс 3S4, включая песок, пыль. При эксплуатации защитные крышки, входящие в комплект поставки, с используемых разъемов не снимать!

Размеры	
Ширина	20 mm
Высота	117 mm

Массы	
Масса, прибл.	47 g

последнее изменение: 31.07.2015

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG