PROMENERGO АВТОМАТИКА
zakaz@proenergo.ru
+7 (495) 565-31-34

SIEMENS

Лист тех. данных 6AV6671-3XY58-4AX0

24-pin connector, female 24-pin connector, female 180°, max.: 1.5 mm2
Further information, Quantity and content: see technical data



Общая информация	
Обозначение типа продукта	Гнездо, 24-полюсное
Вид конструкции/монтаж	
Настенный/непосредственный монтаж	Да; вставляется на HMI-устройстве SIMATIC
Напряжение питания	
Номинальное значение (пост. ток)	24 V
Интерфейсы	
Разъем со стороны HMI	
● Число штырьков со стороны HMI	24; гнездовой
Разъем со стороны устройства	
● Число штырьков со стороны устройства	24; гнездовой, пружинная клемма 0,75 мм²
Стандарты, допуски, сертификаты	
Маркировка CE	Да
Соответствие Директиве об ограничении применения опасных веществ в электрических и электронных приборах (RoHS)	Да
Соответствие Директиве об ограничении применения опасных веществ в электрических и электронных приборах (RoHS) Китай	Да
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
● мин.	0 °C
● макс.	55 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
● мин.	-20 °C
● макс.	70 °C
Относительная влажность воздуха	
● Эксплуатация, макс.	95 %
Механические свойства/материалы	
Материал корпуса (спереди)	
● Пластиковый	Да; С пружинной клеммой 1,5 мм²
Размеры	
Ширина	16 mm
Высота	54 mm
Толщина	20 mm
Комплект поставки	
Объем поставки, штук	4; с приспособлением для извлечения
Прочее	
Готовое изделие	Нет
Имя производителя	SIEMENS AG

© Copyright Siemens

Адрес производителя	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Germany
Целевые устройства	для KP32F PN
Используется для следующих изделий	
● Изделие 1	6AV3688-3EH47-0AX0

последнее изменение: 05.01.2021

© Copyright Siemens