PROMENERGO АВТОМАТИКА
zakaz@proenergo.ru
+7 (495) 565-31-34

SIEMENS

Лист тех. данных 6AV6671-1CB00-0AX2



SIMATIC MM memory card 128 MB multi media card for OP 77B, TP/OP 177B, TP/OP 277, C7-635, MP 177, MP 277, MP 377, Mobile Panel 177, Mobile Panel 277 and all other HMI panels with MM slot Further information, Quantity and content: see technical data

Общая информация	
Обозначение типа продукта	Карта памяти MM
Элементы управления	
Конструкция/дизайн	
● стандарт	Да; типично 10 000 циклов соединения и рассоединения
● плоский	Да
Вид конструкции/монтаж	
Монтажное положение	любой, в зависимости от целевого устройства
Возможность вертикального монтажа (вертикальный формат)	Да
Возможность поперечного монтажа (горизонтальный формат)	Да
Напряжение питания	
Вид напряжения питания	DC
Номинальное значение (пост. ток)	3,3 V; макс. 3,6 В
Входной ток	
Потребление тока (номинальное)	80 mA; Типичное, максимальное значение
Запоминающее устройство	
Вид запоминающего устройства	Мультимедийная карта
Емкость ЗУ	128 Mbyte
Скорость передачи данных при чтении, макс.	0 kbit/s; Значение отсутствует
Скорость передачи данных при записи, макс.	300 kbit/s; Минимальное, типичное при свеже отформатированном запоминающем устройстве
Wear Leveling (распределенная запись)	Да; > 100 000 циклов записи/чтения на ячейку и > 3 000 000 циклов записи/чтения на карточку
Переключатель защиты от записи	Нет
Интерфейсы	
Разъем со стороны устройства	
● Число штырьков со стороны устройства	7
Стандарты, допуски, сертификаты	
Маркировка CE	Да
Допуск для судостроения	Да; Пассивный компонент, поэтому характеристики в зависимости от целевого устройства
Применение во взрывоопасной зоне	
● Зона ATEX 2	Да; Всегда соблюдать указания в руководстве по эксплуатации целевого устройства!
● Зона ATEX 22	Да; Всегда соблюдать указания в руководстве по эксплуатации целевого устройства!
● Зона IECEx 2	Да; Всегда соблюдать указания в руководстве по эксплуатации целевого устройства!
● Зона IECEx 22	Да; Всегда соблюдать указания в руководстве по эксплуатации целевого устройства!

© Copyright Siemens

● Класс cULus I Зона 2, участок 2	Да; Всегда соблюдать указания в руководстве по эксплуатации целевого устройства!
● Класс FM I Участок 2	Да; Всегда соблюдать указания в руководстве по эксплуатации целевого устройства!
Допуск для судостроения	
● Germanischer Lloyd (GL)	Да; Всегда соблюдать указания в руководстве по эксплуатации целевого устройства!
● American Bureau of Shipping (ABS)	Да; Всегда соблюдать указания в руководстве по эксплуатации целевого устройства!
● Bureau Veritas (BV)	Да; Всегда соблюдать указания в руководстве по эксплуатации целевого устройства!
● Det Norske Veritas (DNV)	Да; Всегда соблюдать указания в руководстве по эксплуатации целевого устройства!
● Lloyds Register of Shipping (LRS)	Да; Всегда соблюдать указания в руководстве по эксплуатации целевого устройства!
● Nippon Kaiji Kyokai (Class NK)	Да; Всегда соблюдать указания в руководстве по эксплуатации целевого устройства!
● Polski Rejestr Statkow (PRS)	Да; Всегда соблюдать указания в руководстве по эксплуатации целевого устройства!
● Chinese Classification Society (CCS)	Да; Всегда соблюдать указания в руководстве по эксплуатации целевого устройства!
● Защитное расстояние компаса	5 m
Окружающие условия	
подходит для внутреннего применения	Да
Температура окружающей среды при эксплуатации	
● мин.	0 °C; Indoor
● макс.	50 °C; Indoor
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
● мин.	-20 °C
● макс.	60 °C
Относительная влажность воздуха	
● Эксплуатация, макс.	90 %
● Допустимая конденсация	Нет; конденсация не допускается
Операционные системы	
Может работать на операционных системах	
● Windows CE	Да
● Windows Vista	Да
● Windows XP	Да
● Windows 7	Да
● Windows 8	Да
● Windows 10	Да
● Linux	Нет
● прочие	Да; Форматирование карты не допускается!
Механические свойства/материалы	
Материал корпуса (спереди)	
● Пластиковый	Да; Золотые контакты
Цвет корпуса (спереди)	RAL 6034 (возможны отклонения цвета)
Срок службы	
● Число коммутационных циклов, клавиши	10; с сохранением данных без потери данных (в годах)
Размеры	
Ширина	24 mm
Высота	32 mm
Толщина	2,1 mm
Массы	
Масса (без упаковки)	3 g
масса (с упаковкой)	6 g
Комплект поставки	
Объем поставки, штук	1
Прочее	
Готовое изделие	Нет
Имя производителя	SIEMENS AG
Адрес производителя	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Germany
Целевые устройства	для OP77B, TP177B, OP177B, TP277, OP277, C7-635, MP177, MP277, MP377, мобильной панели 177, мобильной панели 277,

© Copyright Siemens

	комфортной панели
Используется для следующих изделий	
● Изделие 1	6AV6641-0CA01-0AX0
● Изделие 2	6AV6642-0B*
● Изделие 3	6AV6642-0D*
● Изделие 4	6AV6643-0AA01-1AX0
● Изделие 5	6AV6643-0BA01-1AX0
● Изделие 6	6AV6643-7BA*
● Изделие 7	6ES7635-2EB*
● Изделие 8	6AV6642-0EA01-3AX0
● Изделие 9	6AV6643-0D*
● Изделие 10	6AV6643-7D*
● Изделие 11	6AV6643-0C*
● Изделие 12	6AV6643-7CD00*
● Изделие 13	6AV6643-8AD10*
● Изделие 14	6AV6545-0AH10-0AX1
● Изделие 15	6AV6644-0*
● Изделие 16	6AV6644-8AB20*
● Изделие 17	6AV6545-0C*
● Изделие 18	6av2124-0*
● Изделие 19	6AV2124-1*
● Изделие 20	6AV2124-2DC01-0AX0

последнее изменение: 22.02.2022

© Copyright Siemens