SIEMENS

Лист тех. данных 6AV6671-3XY58-4AX0

CONNECTING PLUG FOR SIMATIC HMI KP32F PN 24 PIN, 24V DC, 4 PIECES PER PACKAGING UNIT



Обозначение типа продукта	
Вид конструкции/монтаж	
Возможен настенный/непосредственный монтаж	Да; вставляется на HMI-устройстве SIMATIC
Напряжение питания	
Номинальное значение (пост. ток)	24 V; пост. ток
Интерфейсы	
Число штырьков со стороны HMI	24; гнездовой
Число штырьков со стороны устройства	24; гнездовой, пружинная клемма 0,75 мм²
Стандарты, допуски, сертификаты	
Маркировка CE	Да
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
• мин.	0 °C
• макс.	55 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
• мин.	-20 °C
• макс.	70 °C

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Относительная влажность воздуха	
• Эксплуатация, макс.	95 %
Размеры	
Ширина	16 mm
Высота	54 mm
Толщина	20 mm
Комплект поставки	
Объем поставки, штук	4; без вспомогательного приспособления для извлечения
Прочее	
Примечание:	для KP32F PN
Используется для следующих изделий	
• Изделие 1	6AV3688-3EH47-0AX0

последнее изменение: 31.07.2015

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG