SIEMENS

## Лист тех. данных 6AV6671-5AE00-0AX0

CONNECTIVITY BOX DP BASIC FOR MOBILE PANELS (MPI/PROFIBUS)



Рисунок аналогичен

| | |
|---|---|
| **Элементы управления** | |
| **Расширения системы управления технологическим процессом** | |
| • Штекерное переключение в текущем режиме | С прерыванием цепи аварийного останова |
| • Контроль выключателя аварийного останова | Нет |
| • Идентификация местоположения | Да |
| **Напряжение питания** | |
| Вид напряжения питания | 24 В пост. тока |
| Номинальное значение (пост. ток) | 24 V |
| Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток) | 20,4 V |
| Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток) | 28,8 V |
| **Входной ток** | |
| Потребление тока (номинальное) | 0,4 A |
| **Мощность** | |
| Нормальная потребляемая мощность | 10 W |
| **Интерфейсы** | |
| Интерфейсы/тип шины | 1 x RS232, 1 x RS422, 1 x RS485 (макс. 12 Мбит/с) |
| Число интерфейсов 20 мА (TTY) | 0 |


Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

| | |
|---|---|
| Число интерфейсов RS 232 | 1 |
| Число интерфейсов RS 422 | 1 |

| Степень защиты и класс защиты | |
|---|---|
| Корпус согласно EN 60529 | IP65 |

| Стандарты, допуски, сертификаты | |
|---|---|
| Сертификаты | CE, cULus, C-TICK |
| Маркировка CE | Да |
| Допуск CSA | Нет |
| Допуск UL | Нет |
| cULus | Да |
| RCM (ранее C-TICK) | Да |
| EAC (ранее ГОСТ-Р) | Нет |
| Допуск для судостроения | |
| • Germanischer Lloyd (GL) | Нет |
| • American Bureau of Shipping (ABS) | Нет |
| • Bureau Veritas (BV) | Нет |
| • Det Norske Veritas (DNV) | Нет |
| • Lloyds Register of Shipping (LRS) | Нет |
| • Polski Rejestr Statkow (PRS) | Нет |
| Применение во взрывоопасной зоне | |
| • Взрывоопасная зона 2 | Нет |
| • Взрывоопасная зона 22 | Нет |
| • Класс FM I Участок 2 | Нет |

| Окружающие условия | |
|---|---|
| Температура окружающей среды при эксплуатации | |
| • Эксплуатация (вертикальный монтаж, горизонтальный формат) | от 0 до +50 °C |
| — при вертикальном монтажном положении, мин. | 0 °C |
| — при вертикальном монтажном положении, макс. | 50 °C |
| Температура окружающей среды при хранении/транспортировке | |
| • мин. | -20 °C |
| • макс. | 70 °C |
| Относительная влажность воздуха | |
| • Эксплуатация, макс. | 85 % |

| Функции WinCC (TIA Portal) | |
|---|---|
| Приложения/опции | |
| • Идентификация точки соединения | Да |

| Размеры | |
|---|---|
| Ширина | 160 mm |


Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

| | |
|---|---|
| Высота | 120 mm |
| Глубина | 70 mm |

| Массы | |
|---|---|
| Масса (без упаковки) | 0,35 kg |

| Прочее | |
|---|---|
| бесплатная горячая линия | Да |
| Гарантийный срок | 1 y |
| Используется для следующих изделий | |
| • Изделие 1 | 6AV6645-0A* |
| • Изделие 2 | 6AV6645-0C* |
| • Изделие 3 | 6AV6645-0BE02-0AX0 |

**последнее изменение:** 31.07.2015


© Copyright Siemens AG