SIEMENS

Лист тех. данных 6AV6671-5AE10-0AX0

CONNECTIVITY BOX DP PLUS FOR MOBILE PANELS (MPI/PROFIBUS)



Рисунок аналогичен

Элементы управления	
Расширения системы управления технологическим процессом	
• Штекерное переключение в текущем режиме	Без прерывания цепи аварийного останова
• Контроль выключателя аварийного останова	Да
• Идентификация местоположения	Да
Напряжение питания	
Вид напряжения питания	24 В пост. тока
Номинальное значение (пост. ток)	24 V
Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток)	20,4 V
Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток)	28,8 V
Входной ток	
Потребление тока (номинальное)	0,5 A
Мощность	
Нормальная потребляемая мощность	12 W
Интерфейсы	
Интерфейсы/тип шины	1 x RS232, 1 x RS422, 1 x RS485 (макс. 12 Мбит/с)
Число интерфейсов 20 мА (TTY)	0

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Число интерфейсов RS 232	1
Число интерфейсов RS 422	1
Степень защиты и класс защиты	
Корпус согласно EN 60529	IP65
Стандарты, допуски, сертификаты	
Сертификаты	CE, cULus, C-TICK
Маркировка CE	Да
Допуск CSA	Нет
Допуск UL	Нет
cULus	Да
RCM (ранее C-TICK)	Да
EAC (ранее ГОСТ-Р)	Нет
Допуск для судостроения	
• Germanischer Lloyd (GL)	Нет
• American Bureau of Shipping (ABS)	Нет
• Bureau Veritas (BV)	Нет
• Det Norske Veritas (DNV)	Нет
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Нет
• Polski Rejestr Statkow (PRS)	Нет
Применение во взрывоопасной зоне	
• Взрывоопасная зона 2	Нет
• Взрывоопасная зона 22	Нет
• Класс FM I Участок 2	Нет
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
• Эксплуатация (вертикальный монтаж, горизонтальный формат)	от 0 до +50 °C
— при вертикальном монтажном положении, мин.	0 °C
— при вертикальном монтажном положении, макс.	50 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
• мин.	-20 °C
• макс.	70 °C
Относительная влажность воздуха	
• Эксплуатация, макс.	85 %
Функции WinCC (TIA Portal)	
Приложения/опции	
• Идентификация точки соединения	Да
Размеры	
Ширина	160 mm

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Высота	120 mm
Глубина	70 mm

Массы	
Масса (без упаковки)	0,4 kg

Прочее	
бесплатная горячая линия	Да
Гарантийный срок	1 y
Используется для следующих изделий	
• Изделие 1	6AV6645-0A*
• Изделие 2	6AV6645-0C*
• Изделие 3	6AV6645-0BE02-0AX0

последнее изменение: 31.07.2015

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG