SIEMENS

Лист тех. данных 6AV6671-5AE11-0AX0

CONNECTIVITY BOX PN PLUS FOR MOBILE PANELS (PROFINET)



Рисунок аналогичен

Элементы управления	
Расширения системы управления технологическим процессом	
• Штекерное переключение в текущем режиме	Без прерывания цепи аварийного останова
• Контроль выключателя аварийного останова	Да
• Идентификация местоположения	Да
Напряжение питания	
Вид напряжения питания	24 В пост. тока
Номинальное значение (пост. ток)	24 V
Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток)	20,4 V
Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток)	28,8 V
Входной ток	
Потребление тока (номинальное)	0,5 A
Мощность	
Нормальная потребляемая мощность	12 W
Интерфейсы	
Интерфейсы/тип шины	2 x Ethernet (RJ45)
Промышленный Ethernet	

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

• Интерфейс Industrial-Ethernet	2 x Ethernet (RJ45)
• Светодиодный индикатор состояния Industrial-Ethernet	6

Степень защиты и класс защиты	
Корпус согласно EN 60529	IP65

Стандарты, допуски, сертификаты	
Сертификаты	CE, cULus, C-TICK
Маркировка CE	Да
Допуск CSA	Нет
Допуск UL	Нет
cULus	Да
RCM (ранее C-TICK)	Да
EAC (ранее ГОСТ-Р)	Нет
Допуск для судостроения	
• Germanischer Lloyd (GL)	Нет
• American Bureau of Shipping (ABS)	Нет
• Bureau Veritas (BV)	Нет
• Det Norske Veritas (DNV)	Нет
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Нет
• Polski Rejestr Statkow (PRS)	Нет
Применение во взрывоопасной зоне	
• Взрывоопасная зона 2	Нет
• Взрывоопасная зона 22	Нет
• Класс FM I Участок 2	Нет

Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
• Эксплуатация (вертикальный монтаж, горизонтальный формат)	от 0 до +50 °C
— при вертикальном монтажном положении, мин.	0 °C
— при вертикальном монтажном положении, макс.	50 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
• мин.	-20 °C
• макс.	70 °C
Относительная влажность воздуха	
• Эксплуатация, макс.	85 %

Функции WinCC (TIA Portal)	
Приложения/опции	
• Идентификация точки соединения	Да

Размеры

© Copyright Siemens AG

Ширина	230 mm
Высота	120 mm
Глубина	80 mm

Массы	
Масса (без упаковки)	0,5 kg

Прочее	
бесплатная горячая линия	Да
Гарантийный срок	1 y
Используется для следующих изделий	
• Изделие 1	6AV6645-0BA01-0AX0
• Изделие 2	6AV6645-0BB01-0AX0
• Изделие 3	6AV6645-0BC01-0AX0
• Изделие 4	6AV6645-0BE02-0AX0
• Изделие 5	6AV6645-0C*

последнее изменение: 31.07.2015

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG