SIEMENS

## Лист тех. данных 6AV6671-5CE00-0AX1

CHARGING STATION FOR MOBILE PANEL 277(F) IWLAN WITH LOCK FOR CHARGE AND HOLD THE MOBILE PANEL 277(F) IWLAN CHARGING OF 2 SPARE BATTERIES



| | |
|---|---|
| **Напряжение питания** | |
| Вид напряжения питания | 24 В пост. тока |
| Номинальное значение (пост. ток) | 24 V |
| Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток) | 19,2 V |
| Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток) | 28,8 V |
| **Входной ток** | |
| Потребление тока (номинальное) | 3,2 A |
| **Мощность** | |
| Нормальная потребляемая мощность | 77 W |
| **Степень защиты и класс защиты** | |
| Корпус согласно EN 60529 | IP65 |
| **Стандарты, допуски, сертификаты** | |
| Сертификаты | CE, cULus, C-TICK |
| Маркировка CE | Да |
| cULus | Да |
| RCM (ранее C-TICK) | Да |
| **Окружающие условия** | |


Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

| | |
|---|---|
| **Температура окружающей среды при эксплуатации** | |
| • Эксплуатация (вертикальный монтаж, горизонтальный формат) | от 0 до +40 °C |
| — при вертикальном монтажном положении, мин. | 0 °C |
| — при вертикальном монтажном положении, макс. | 40 °C |
| **Температура окружающей среды при хранении/транспортировке** | |
| • мин. | -20 °C |
| • макс. | 60 °C |
| **Относительная влажность воздуха** | |
| • Эксплуатация, макс. | 85 % |

| **Размеры** | |
|---|---|
| Ширина | 208 mm |
| Высота | 333 mm |
| Глубина | 75 mm |

| **Массы** | |
|---|---|
| Масса (без упаковки) | 1,1 kg |

| **Прочее** | |
|---|---|
| **Используется для следующих изделий** | |
| • Изделие 1 | 6AV6645-0EB01-0AX1 |
| • Изделие 2 | 6AV6645-0EC01-0AX1 |
| • Изделие 3 | 6AV6645-0EF01-0AX1 |
| • Изделие 4 | 6AV6645-0GB01-0AX1 |
| • Изделие 5 | 6AV6645-0GC01-0AX1 |
| • Изделие 6 | 6AV6645-0GF01-0AX1 |
| • Изделие 7 | 6AV6645-0DD01-0AX1 |
| • Изделие 8 | 6AV6645-0DE01-0AX1 |
| • Изделие 9 | 6AV6645-0FD01-0AX1 |
| • Изделие 10 | 6AV6645-0FE01-0AX1 |
| • Изделие 11 | 6AV6645-0DB01-0AX0 |
| • Изделие 12 | 6AV6645-0DC01-0AX0 |
| • Изделие 13 | 6AV6645-0DD01-0AX0 |
| • Изделие 14 | 6AV6645-0DE01-0AX0 |

**последнее изменение:** 31.07.2015


Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG