SIEMENS

Лист тех. данных 6AV6671-5CL00-0AX0

MAIN BATTERY 7.2 V FOR MOBILE PANEL 277 IWLAN, MOBILE PANEL 277F IWLAN, MOBILE PANEL 277 IWLAN V2, MOBILE PANEL 277F IWLAN V2, MOBILE PANEL 277F IWLAN (RFID TAG)



Обозначение типа продукта	
Вид конструкции/монтаж	
Возможен настенный/непосредственный монтаж	Да; в батарейном отсеке HMI-устройств
Напряжение питания	
Вид напряжения питания	пост. ток
Номинальное значение (пост. ток)	7,2 V; 5,1 Ач
АКБ	
Конструкция	
• Специальная конструкция	Да; изогнутый
Технология изготовления	
• Литий-ионная	Да; 2ICR19/65-2 CGR
Стандарты, допуски, сертификаты	
Маркировка CE	Да
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
• мин.	0 °C; Не заряжать при заряде менее
• макс.	55 °C

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
• мин.	-20 °C
• макс.	70 °C
Относительная влажность воздуха	
• Эксплуатация, макс.	90 %

Размеры	
Ширина	75 mm
Высота	78 mm
Толщина	33 mm

Массы	
без упаковки	320 g

Комплект поставки	
Объем поставки, штук	1

Прочее	
Примечание:	для мобильной панели Mobile Panel 277 IWLAN, Mobile Panel 277F IWLAN, Mobile Panel 277 IWLAN V2, Mobile Panel 277F IWLAN V2, Mobile Panel 277F IWLAN (метка радиочастотной идентификации)
Используется для следующих изделий	
• Изделие 1	6AV6645-0DD01-0AX0
• Изделие 2	6AV6645-0DE01-0AX0
• Изделие 3	6AV6645-0DB01-0AX0
• Изделие 4	6AV6645-0DC01-0AX0
• Изделие 5	6AV6645-0DD01-0AX1
• Изделие 6	6AV6645-0DE01-0AX1
• Изделие 7	6AV6645-0EB01-0AX1
• Изделие 8	6AV6645-0EC01-0AX1
• Изделие 9	6AV6645-0EF01-0AX1

последнее изменение: 31.07.2015

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG