SIEMENS

Лист тех. данных 6DL1193-6AG20-0AA0



SIMATIC ET 200SP HA, bus adapter BA LC/RJ45, Media converter FOC/CU 1x LC FO connection and, 1x RJ45 connection for PROFINET

Общая информация			
Обозначение типа продукта	BA LC/RJ45		
Интерфейсы			
Число разъемов PROFINET	1; 2 порта (коммутатор) LC / RJ45		
PROFINET IO			
● Количество портов RJ45	1		
● Количество портов LC	1; Длина волны 1 270 ... 1 380 нм, согласно 100BASE-FX		
Длина провода			
— Медные проводники	100 m		
— Multimode градиентное волокно 50/125 мкм	3 km; мин. мощность передачи -23,5 дБ, мин. чувствительность приемника -31 дБ		
— Multimode градиентное волокно 62,5/125 мкм	3 km; мин. мощность передачи -20 дБ, мин. чувствительность приемника -31 дБ		
Стандарты, допуски, сертификаты			
Соответствие Директиве об ограничении применения опасных веществ в электрических и электронных приборах (RoHS)	Да		
Соответствие Директиве об ограничении применения опасных веществ в электрических и электронных приборах (RoHS) Китай	Да		
Окружающие условия			
Температура окружающей среды при эксплуатации			
● мин.	-40 °C		
● макс.	70 °C; = Tмакс. при горизонтальной конструкции; при вертикальной конструкции Tмакс. = 60°C; аппаратная конфигурация с избыточностью (2x 6DL1155-6AU00-0PM0): горизонтально макс. 65°C, вертикально макс. 60°C. В сочетании с различными устройствами ввода/вывода следует учитывать указанное для них снижение номинальных значений параметров.		
● горизонтальный настенный монтаж, мин.	-40 °C		
● горизонтальный настенный монтаж, макс.	65 °C		
● вертикальный настенный монтаж, мин.	-40 °C		
● вертикальный настенный монтаж, макс.	60 °C		
Размеры			
Ширина	20 mm		
Высота	75 mm; Без защитных крышек (ок. 8 мм)		
Глубина	59 mm		
Массы			
Масса, прибл.	32 g		
Классификации			
		Версия	**Классификация**

© Copyright Siemens

eClass	16	27-24-26-92
eClass	14	27-24-26-92
eClass	12	27-24-26-92
eClass	9.1	27-24-26-92
eClass	9	27-24-26-92
eClass	8	27-24-26-92
eClass	7.1	27-24-26-92
eClass	6	27-24-26-92
ETIM	10	EC002584
ETIM	9	EC002584
ETIM	8	EC002584
ETIM	7	EC002584

Разрешения / Сертификаты

General Product Approval

Declaration of Conformity

General Product Approval

China RoHS

Manufacturer Declaration

For use in hazardous locations

Declaration of Conformity

For use in hazardous locations

Maritime application

Miscellaneous

Maritime application

NK / Nippon Kaiji Kyokai

CCS (China Classification Society)

последнее изменение: 04.04.2025

. © Copyright Siemens