SIEMENS

Лист тех. данных — 6DL1193-6BH00-0RM0

Siemens EcoTech

SIMATIC ET 200SP HA, holder module IM redundant, support for holding two redundant interface modules of the SIMATIC ET 200SP HA, including server module



Рисунок аналогичен

Общая информация	
Обозначение типа продукта	Модуль-носитель IM избыточный
Функция продукта	
● Данные для идентификации и техобслуживания	Да; Данные Asset
Напряжение питания	
Номинальное значение (пост. ток)	24 V
Конфигурация аппаратного обеспечения	
Гнезда	
● Число гнезд	2
Гальваническая развязка	
между шиной на задней стенке и напряжением питания	Да
Изоляция	
Изоляция, испытанная посредством	1500 В пост. тока/1 мин, типовые испытания
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
● горизонтальный настенный монтаж, мин.	-40 °C
● горизонтальный настенный монтаж, макс.	70 °C
● вертикальный настенный монтаж, мин.	-40 °C
● вертикальный настенный монтаж, макс.	60 °C
Размеры	
Ширина	100 mm
Высота	204 mm
Глубина	29 mm; измерено без сетевого штекера
Массы	
Масса, прибл.	224 g
Классификации	

	Версия	Классификация
eClass	16	27-24-26-07
eClass	14	27-24-26-07
eClass	12	27-24-26-07
eClass	9.1	27-24-26-07
eClass	9	27-24-26-07
eClass	8	27-24-26-07

© Copyright Siemens

eClass	7.1	27-24-26-07
eClass	6	27-24-26-07
ETIM	10	EC001603
ETIM	9	EC001603
ETIM	8	EC001603
ETIM	7	EC001603

Разрешения / Сертификаты

General Product Approval

Miscellaneous

Declaration of Conformity

General Product Approval

China RoHS

Miscellaneous

Manufacturer Declaration

For use in hazardous locations

Declaration of Conformity

For use in hazardous locations

Miscellaneous

Maritime application

NK / Nippon Kaiji Kyokai

Maritime application

CCS (China Classification Society)

Environment

последнее изменение: 23.10.2025

© Copyright Siemens