SIEMENS

Лист тех. данных 6DL1193-6GC00-0NN0



Рисунок аналогичен

SIMATIC ET 200SP HA, carrier module 8-fold carrier for holding 8 I/O modules of the ET 200SP HA

Общая информация	
Обозначение типа продукта	Модуль-носитель 8-кратный
Функция продукта	
● Данные для идентификации и техобслуживания	Да; Данные Asset
Конфигурация аппаратного обеспечения	
Образование потенциальной группы	
● поддержание групп потенциалов	Да
Гнезда	
● Число гнезд	8
Гальваническая развязка	
между шиной на задней стенке и напряжением питания	Да; 4 200 В пост. тока /1 мин, типовое испытание
между потенциальными блоками	Да; 3 510 В пер. тока/ 5 с, типовое испытание (между группами напряжения питания; на базе разделяющего участка (усиленная изоляция) для будущего требования ÜK-III F-техники)
Изоляция	
Изоляция, испытанная посредством	1 500 В пост. тока/1 мин, типовое испытание (между шиной тыльной стороны и функциональным заземлением)
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
● горизонтальный настенный монтаж, мин.	-40 °C
● горизонтальный настенный монтаж, макс.	70 °C
● вертикальный настенный монтаж, мин.	-40 °C
● вертикальный настенный монтаж, макс.	60 °C
Размеры	
Ширина	187,5 mm; 180 мм в смонтированном состоянии
Высота	203 mm
Глубина	79 mm
Массы	
Масса, прибл.	450 g
Классификации	

	Версия	Классификация
eClass	16	27-24-26-07
eClass	14	27-24-26-07
eClass	12	27-24-26-07

© Copyright Siemens

eClass	9.1	27-24-26-07
eClass	9	27-24-26-07
eClass	8	27-24-26-07
eClass	7.1	27-24-26-07
eClass	6	27-24-26-07
ETIM	10	EC001603
ETIM	9	EC001603
ETIM	8	EC001603
ETIM	7	EC001603

Разрешения / Сертификаты

General Product Approval

Miscellaneous

Declaration of Conformity

General Product Approval

China RoHS

Miscellaneous

Manufacturer Declaration

For use in hazardous locations

Declaration of Conformity

For use in hazardous locations

Miscellaneous

Maritime application

NK / Nippon Kaiji Kyokai

Maritime application

CCS (China Classification Society)

Environment

. © Copyright Siemens

последнее изменение: 23.10.2025