SIEMENS

## Лист тех. данных 6ED1052-1FB00-0BA6

LOGO! 230RC,LOGIC MODULE,DISPL. PU/I/O: 115V/230V/RELAY, 8 DI/4 DO, MEM. 200 BLOCKS, EXPANDABLE WITH EXTRA MODULES 230V AC/DC



Рисунок аналогичен

| | |
|---|---|
| **Вид конструкции/монтаж** | |
| Монтаж | на монтажной шине 35 мм, 4 модуля в ширину |
| **Напряжение питания** | |
| Номинальное значение (пост. ток) | |
| • 115 В пост. тока | Да |
| • 230 В пост. тока | Да |
| Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток) | 100 V |
| Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток) | 253 V |
| Номинальное значение (перем. ток) | |
| • 115 В перем. тока | Да |
| • 230 В перем. тока | Да |
| **Время** | |
| Таймеры | |
| • Число | 8 |
| • Запас хода | 80 h |
| **Цифровые входы** | |
| Число входов | 8 |


Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

| | |
|---|---|
| **Цифровые выводы** | |
| Вид выходов | 4; Реле |
| Защита от короткого замыкания | Нет; требуется внешняя защита предохранителем |
| Релейные выходы | |
| Коммутационная способность контактов | |
| — при индуктивной нагрузке, макс. | 3 A |
| — при омической нагрузке, макс. | 10 A |
| **ЭМС** | |
| Излучение радиопомех согласно EN 55 011 | |
| • Класс граничных значений B, для применения в жилых районах | Да |
| **Степень защиты и класс защиты** | |
| Степень защиты согласно EN 60529 | |
| • IP20 | Да |
| **Стандарты, допуски, сертификаты** | |
| Допуск CSA | Да |
| Допуск UL | Да |
| Допуск FM | Да |
| разработано согласно IEC 61131 | Да |
| согласно VDE 0631 | Да |
| Допуск для судостроения | |
| • Допуск для судостроения | Да |
| **Окружающие условия** | |
| Температура окружающей среды при эксплуатации | |
| • мин. | 0 °C |
| • макс. | 55 °C |
| **Размеры** | |
| Ширина | 72 mm |
| Высота | 90 mm |
| Глубина | 55 mm |

**последнее изменение:** 31.07.2015


Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG