SIEMENS

Лист тех. данных 6ED1052-1FB00-0BA7

LOGO!230RCE,LOGIC MODULE,DISPL. PU/I/O:
115V/230V/RELAY, 8 DI/4 DO, MEM. 400 BLOCKS, EXPANDABLE
WITH EXTRA MODULES, 230V AC/DC, ETHERNET



Вид конструкции/монтаж	
Монтаж	на монтажной шине 35 мм, 6 модулей в ширину
Напряжение питания	
Номинальное значение (пост. ток)	
• 115 В пост. тока	Да
• 230 В пост. тока	Да
Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток)	100 V
Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток)	253 V
Номинальное значение (перем. ток)	
• 115 В перем. тока	Да
• 230 В перем. тока	Да
Время	
Таймеры	
• Число	333
• Запас хода	480 h
Цифровые входы	
Число входов	8

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Цифровые выводы	
Вид выходов	4; Реле
Защита от короткого замыкания	Нет; требуется внешняя защита предохранителем
Релейные выходы	
Коммутационная способность контактов	
— при индуктивной нагрузке, макс.	3 A
— при омической нагрузке, макс.	10 A
ЭМС	
Излучение радиопомех согласно EN 55 011	
• Класс граничных значений B, для применения в жилых районах	Да; защита от радиопомех согласно EN55011, класс граничных значений B
Степень защиты и класс защиты	
Степень защиты согласно EN 60529	
• IP20	Да
Стандарты, допуски, сертификаты	
Допуск CSA	Да
Допуск UL	Да
Допуск FM	Да
разработано согласно IEC 61131	Да
согласно VDE 0631	Да
Допуск для судостроения	
• Допуск для судостроения	Да
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
• мин.	0 °C
• макс.	55 °C
Размеры	
Ширина	107 mm
Высота	90 mm
Глубина	55 mm

последнее изменение: 31.07.2015

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG