SIEMENS

Лист тех. данных — 6ED1052-1MD00-0BA7

LOGO!12/24RCE,LOGIC MOD.,DISPL. PU/I/O: 12/24V DC/RELAY,
8 DI (4AI)/4 DO; MEM 400 BLOCKS EXPANDABLE, ETHERNET



Вид конструкции/монтаж	
Монтаж	на монтажной шине 35 мм, 6 модулей в ширину
Напряжение питания	
Номинальное значение (пост. ток)	
• 12 В пост. тока	Да
• 24 В пост. тока	Да
Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток)	10,8 V
Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток)	28,8 V
Время	
Таймеры	
• Число	333
• Запас хода	480 h
Цифровые входы	
Число входов	8; в том силе используется 4 аналоговых (от 0 до 10 В)
Цифровые выводы	
Вид выходов	4; Реле
Защита от короткого замыкания	Нет; требуется внешняя защита предохранителем

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Релейные выходы	
Коммутационная способность контактов	
— при индуктивной нагрузке, макс.	3 A
— при омической нагрузке, макс.	10 A
ЭМС	
Излучение радиопомех согласно EN 55 011	
• Класс граничных значений B, для применения в жилых районах	Да; защита от радиопомех согласно EN55011, класс граничных значений B
Степень защиты и класс защиты	
Степень защиты согласно EN 60529	
• IP20	Да
Стандарты, допуски, сертификаты	
Допуск CSA	Да
Допуск UL	Да
Допуск FM	Да
разработано согласно IEC 61131	Да
согласно VDE 0631	Да
Допуск для судостроения	
• Допуск для судостроения	Да
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
• мин.	0 °C
• макс.	55 °C
Размеры	
Ширина	107 mm
Высота	90 mm
Глубина	55 mm

последнее изменение: 31.07.2015

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG