SIEMENS

Лист тех. данных 6ED1052-1CC08-0BA1



Рисунок аналогичен

LOGO! 24CE, логический модуль с дисплеем, питание/I/O: 24 В/24 В/24 В транзисторные, 8 DI (4 AI)/4 DQ, память - 400 блоков, расширяемый модулями, Ethernet, встроенный веб-сервер, журнал данных, пользовательские веб-страницы, стандартная карта MicroSD, настройка под LOGO! Soft Comfort V8.3 и выше, исполнение проектов из старых версий, облачное подключение для всех базовых модулей LOGO! 8,3

Дисплей	
С дисплеем	Да
Вид конструкции/монтаж	
Монтаж	на монтажной шине 35 мм, 4 модуля в ширину
Напряжение питания	
Номинальное значение (пост. ток)	
● 24 В пост. тока	Да
Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток)	20,4 V
Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток)	28,8 V
Время	
Таймеры	
● Число	400; Макс. 400, в зависимости от функции
● Запас хода	480 h
Цифровые входы	
Число входов	8; в том силе используется 4 аналоговых (от 0 до 10 В)
Цифровые выводы	
Вид выходов	4; Транзистор
Защита от короткого замыкания	Да; электрический (1 A)
Выходной ток	
● для сигнала "1", диапазон допустимых значений для 0 - 55 °C, макс.	0,3 A
ЭМС	
Излучение радиопомех согласно EN 55 011	
● Класс граничных значений B, для применения в жилых районах	Да; защита от радиопомех согласно EN55011, класс граничных значений B
Стандарты, допуски, сертификаты	
Маркировка CE	Да
Допуск CSA	Да
Допуск UL	Да
Допуск FM	Да
разработано согласно IEC 61131	Да
сертификат соответствия / согласно VDE 0631	Да
Допуск для судостроения	Да
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
● мин.	-20 °C; Без конденсации
● макс.	55 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
● мин.	-40 °C

© Copyright Siemens

● макс.	70 °C
Высота при эксплуатации относительно уровня моря	
● Температура окружающей среды-давление воздуха-высота установки	Тмин ... Тмакс при 1 080 гПа ... 795 гПа (-1 000 м - +2 000 м)
Размеры	
Ширина	71,5 mm
Высота	90 mm
Глубина	60 mm

последнее изменение: 07.09.2023

© Copyright Siemens