SIEMENS

Лист тех. данных 6ED1055-1MM00-0BA1

LOGO! AM2 AQ EXPAN. MODULE, PU: DC 24V, 2AQ, 0-10V, 0/4-20MA



Вид конструкции/монтаж	
Монтаж	на монтажной шине 35 мм, 2 модуля в ширину
Напряжение питания	
Номинальное значение (пост. ток)	
• 12 В пост. тока	Нет
• 24 В пост. тока	Да
Аналоговые выводы	
Число аналоговых выходов	2
Диапазоны выходных параметров, напряжение	
• от 0 до 10 В	Да
Диапазоны выходных параметров, ток	
• от 0 до 20 мА	Да
• от 4 мА до 20 мА	Да
ЭМС	
Излучение радиопомех согласно EN 55 011	
• Класс граничных значений B, для применения в жилых районах	Да; защита от радиопомех согласно EN55011, класс граничных значений B

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Степень защиты и класс защиты	
Степень защиты согласно EN 60529	
• IP20	Да

Стандарты, допуски, сертификаты	
Допуск CSA	Да
Допуск UL	Да
Допуск FM	Да
разработано согласно IEC 61131	Да
согласно VDE 0631	Да
Допуск для судостроения	
• Допуск для судостроения	Да

Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
• мин.	0 °C
• макс.	55 °C

Размеры	
Ширина	36 mm
Высота	90 mm
Глубина	55 mm

последнее изменение: 31.07.2015

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG