SIEMENS

Лист тех. данных — 6ED1055-4MH08-0BA1

LOGO! TD, текстовая панель, 6-строчная, 3 цвета подветки, 2 порта Ethernet, установочные принадлежности для LOGO! 8



Рисунок аналогичен

Общая информация	
Обозначение типа продукта	Текстовый дисплей
Возможность использования	Использование с не ниже LOGO! 8
Дисплей	
Модель дисплея	FSTN
Строчный дисплей	
● Число строк	6
● Число символов в строке	20
Фоновая подсветка	
● Тип фоновой подсветки	LED
Элементы управления	
Клавиатура	
● Системные клавиши	Да
— Число проектируемых системных клавиш	0
● Буквенно-цифровая клавиатура	Нет
Вид конструкции/монтаж	
Настенный/непосредственный монтаж	Нет
Напряжение питания	
Вид напряжения питания	перем./пост. ток
Номинальное значение (пост. ток)	12 V; 12/24 В пост. тока, 24 В перем. тока
Рассеиваемая мощность	
Нормальная рассеиваемая мощность	1,8 W; При 24 В пост. тока
Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии	
Диагностическая функция	Нет
Степень защиты и класс защиты	
IP (спереди)	IP65
Стандарты, допуски, сертификаты	
Маркировка CE	Да
Допуск UL	Да
Допуск FM	Да
Допуск KC	Да
Воздействие на окружающую среду	
● экологическая декларация изделия	Да
Потенциал парникового эффекта	
— потенциал парникового эффекта (общий) [экв. CO2]	43 kg
— потенциал парникового эффекта (в процессе производства) [экв. CO2]	8,5 kg

© Copyright Siemens

— потенциал парникового эффекта (в процессе эксплуатации) [экв. CO2]	34,5 kg
— потенциал парникового эффекта (по завершении срока службы) [экв. CO2]	-0,065 kg
Допуск для судостроения	
● American Bureau of Shipping (ABS)	Да
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
● мин.	-20 °C; Без конденсации
● макс.	55 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
● мин.	-40 °C
● макс.	70 °C
Высота при эксплуатации относительно уровня моря	
● Температура окружающей среды-давление воздуха-высота установки	Тмин ... Тмакс при 1 080 гПа ... 795 гПа (-1 000 м - +2 000 м)
Проектирование	
Программное обеспечение для проектирования	
● Инструмент для проектирования	LOGO! Soft Comfort V8
Принадлежности	
входит в комплект поставки продукта	LOGO!
Механические свойства/материалы	
Исполнение корпуса	Пластиковый
Размеры	
Ширина	128,2 mm
Высота	86 mm
Глубина	38,7 mm
Монтажная глубина	38,7 mm
Массы	
Масса, прибл.	220 g

Классификации

	Версия	Классификация
eClass	16	27-33-02-03
eClass	14	27-33-02-03
eClass	12	27-33-02-03
eClass	9.1	27-33-02-03
eClass	9	27-33-02-03
eClass	8	27-24-23-04
eClass	7.1	27-24-23-04
eClass	6	27-24-23-04
ETIM	10	EC001426
ETIM	9	EC001426
ETIM	8	EC001426
ETIM	7	EC001426
IDEA	4	6679
UNSPSC	15	43-21-19-06

Разрешения / Сертификаты

General Product Approval

Miscellaneous | Manufacturer Declaration | Metrological Approval

General Product Approval

© Copyright Siemens

China RoHS

General Product Approval	EMV	For use in hazardous locations			
Manufacturer Declaration		CCC-Ex		FM	CCC-Ex

Maritime application					
				NK / Nippon Kaiji Kyokai	CCS (China Classification Society)

Maritime application	Environment
KR (Korean Register of Shipping)	

последнее изменение: 02.07.2025

. © Copyright Siemens