SIEMENS

Лист тех. данных 6EP1332-1SH43



LOGO!POWER 24 В/2,5 А
LOGO!POWER 24 В/2,5 А РЕГУЛИРУЕМЫЙ БЛОК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ВХОД: AC 100-240 В (DC 110-300 В) ВЫХОД: DC 24 В/2,5 А

Вход	
Вход	1-фазный постоянный или переменный ток
Номинальная величина напряжения Ue ном.	100 ... 240 V
Диапазон напряжения при переменном токе	85 ... 264 V
Входное напряжение	
• при постоянном токе	110 ... 300 V
Вход с широким диапазоном возможностей	да
Устойчивость к перенапряжению	2,3 x Ue ном, 1,3 мс
Резервное питание при исчезновении напряжения сети при номинальном Ia, мин.	40 ms; при Ue = 187 В
Номинальная частота сети	50 ... 60 Hz
Диапазон частоты сети	47 ... 63 Hz
Входной ток	
• при номинальном значении входного напряжения 120 В	1,22 A
• при номинальном значении входного напряжения 230 В	0,66 A
Ограничение пускового тока (+ 25 °C), макс.	46 A
I^2t, макс.	3 $A^2 \cdot s$

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Встроенный предохранитель при входе	внутри
Защита предохранителями в сетевой подводке (IEC 898)	рекомендованный LS-переключатель: с 16 A характеристика B или с 10 A характеристика C

Выход	
Выход	регулируемое постоянное напряжение без потенциала
Номинальное значение напряжения Ua Nenn DC	24 V
Общий допуск, статический ±	3 %
сетевое статическое регулирование, ок.	0,1 %
регулирование статической нагрузки, ок.	1,5 %
Остаточная пульсация пиков амплитуды, макс.	200 mV
Остаточная пульсация пиков амплитуды, тип.	10 mV
Пики амплитуды, макс. (ширина полосы пропускания ок. 20 МГц)	300 mV
Пики амплитуды, тип. (ширина полосы пропускания ок. 20 МГц)	50 mV
Wertebereich	22,2 ... 26,4 V
Функция продукта выходное напряжение можно регулировать	да
Настройка выходного напряжения	с помощью потенциометра
Индикаторное табло	Светодиод зелёный для напряжения на выходе O. K.
Режим включения/отключения	без отклонения напряжения Ua (плавное включение)
Задержка запуска максимальная	0,5 s
Повышение напряжения, тип.	10 ms
Номинальная величина тока Ia ном.	2,5 A
Диапазон тока	0 ... 2,5 A
• примечание	+55 ... +70 °C: снижение номинальных значений 2%/K
отдаваемая активная мощность типовое	60 W
Пригодность для параллельной работы для повышения мощности	да
Число параллельно подключаемых устройств для повышения мощности, штук	2

Коэффициент полезного действия	
Коэффициент полезного действия при номинальном Ua, номинальное Ia, ок.	88 %
Потеря мощности при номинальном Ua, номинальное Ia, ок.	8 W
Мощность потерь при холостом ходе максимальное	1,8 W

Регулирование	
Регулирование сети дин. (номинальное Ue ±15 %), макс.	0,2 %
Регулирование нагрузки дин. (Ia: 10/90/10 %), Ua ± тип.	2 %

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Время регулирования скачка нагрузки с 10 до 90 %, тип.	1 ms
Время регулирования скачка нагрузки с 90 до 10 %, тип.	1 ms

Защита и контроль	
Защита от перегрузок на выходе	да, согласно EN 60950-1
Ограничение тока, тип.	3,3 A
Характеристика выхода с защитой от коротких замыканий	да
Защита от короткого замыкания	Характеристика при постоянном токе
установившийся ток короткого замыкания эффективное значение	
• максимальное	4,8 A
Индикатор перегрузок/короткого замыкания	-

Безопасность	
Разделение потенциалов первичное/вторичное	да
Разделение потенциалов	выходное напряжение SELV Ua по EN 60950-1 и EN 50178
Класс защиты	класс II (без защитного соединения)
Маркировка CE	да
Допуск UL/CSA	да
Допуск UL/cUL (CSA)	cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cURus-Recognized (UL 60950, CSA C22.2 No. 60950), File E151273, NEC class 2 (по UL 1310)
Взрывозащита	ATEX (EX) II 3G Ex nA IIC T3; cCSAus (CSA C22.2 No. 213-M1987, ANSI/ISA-12.12.01-2007) Class I, Div. 2, Group ABCD, T4
Сертификат соответствия IECEx	нет
Сертификат соответствия NEC Class 2	да
разрешение FM	Class I, Div. 2, Group ABCD, T4
Допуск CB	да
Разработка в судостроении	GL, ABS, BV, DNV, LRS
Класс защиты (EN 60529)	IP20

Электромагнитная совместимость	
Излучение помех (эмиссия)	EN 55022 класс B
Ограничение гармоник	не соответствует
Помехоустойчивость (иммунитет)	EN 61000-6-2

Технические данные	
Температура окружающей среды	
• во время эксплуатации	-20 ... +70 °C
— примечание	при естественной конвекции (естественная конвекция)
• во время транспортировки	-40 ... +85 °C
• во время хранения	-40 ... +85 °C
Класс влагозащиты согласно EN 60721	Климатический класс 3K3, без конденсации

© Copyright Siemens AG

Механика	
Техника электропитания	винтовой зажим
Подключения	
• вход сети	L, N: по 1 винтовому зажиму для 0,5 ... 2,5 мм² одно-/тонкопроволочный
• выход	+, -: по 2 винтовых зажима для 0,5 ... 2,5 мм²
• вспомогательные контакты	-
Ширина корпуса	72 mm
Высота корпуса	90 mm
Глубина корпуса	52,6 mm
Вес, ок.	0,25 kg
Характеристики продукта корпуса секционируемый корпус	да
Установка	защёлкивается на профильной шине EN 60715 35x7,5/15
прочие указания	Технические характеристики соответствуют при номинальных значениях входного напряжения и окружающей температуры +25 °C (при отсутствии иных указаний)

© Copyright Siemens AG