SIEMENS

Лист тех. данных — 6EP3334-3SB00-0AX0



SITOP PSU4200/1AC/24VDC/10A

SITOP PSU4200 1AC 24 V/10 A stabilized power supply PSU4200 input: 120/240 V AC output: 24 V DC/ 10 A

страница с обзором технических характеристик изделия	https://i.siemens.com/1P6EP3334-3SB00-0AX0
вход	
вид сети "нтернет" на базе электросети	1-фазный переменный ток
напряжение питания при переменном токе	Автоматическое переключение диапазона
напряжение питания 1 при переменном токе	100 ... 120 V
напряжение питания 2 при переменном токе	200 ... 240 V
входное напряжение 1 при переменном токе	85 ... 132 V
входное напряжение 2 при переменном токе	187 ... 264 V
широкодиапазонный вход	Нет
время автономной работы при ном. значении выходного тока при отказе сети мин.	15 ms
условия эксплуатации буферизации отключения сети	при Ue = 120/240 В
частота сети	50/60 Hz
частота сети	47 ... 63 Hz
входной ток	
● при ном. значении входного напряжения 100 В	5 A
● при ном. значении входного напряжения 120 В	4,3 A
● при ном. значении входного напряжения 200 В	2,6 A
● при ном. значении входного напряжения 230 В	2,5 A
● при ном. значении входного напряжения 240 В	2,4 A
ограничение тока тока включения при 25 °C макс.	60 A
длительность ограничения тока включения при 25 °C	
● типичный	20 ms
значение I2t макс.	3,2 A²·s
исполнение устройства защиты	6,3 A
исполнение устройства защиты в сетевом проводе	рекомендованный LS-переключатель: с 6 A характеристика C до с 16 A характеристика C
выход	
форма характеристики напряжения на выходе	регулируемое постоянное напряжение без потенциала
выходное напряжение при постоянном токе ном. значение	24 V
выходное напряжение	
● на выходе 1 при постоянном токе ном. значение	24 V
выходное напряжение регулируется	Да; с помощью потенциометра
регулируемое выходное напряжение	24 ... 28 V
суммарный относительный допуск напряжения	3 %
относительная точность регулирования выходного напряжения	

© Copyright Siemens

● при медленных отклонениях входного напряжения	0,2 %
● при медленных отклонениях омической нагрузки	0,3 %
остаточная пульсация	
● макс.	150 mV
● типичный	25 mV
пик напряжения	
● макс.	240 mV
● типичный	20 mV
исполнение индикатора для штатного режима работы	Светодиод зеленый для 24 В O.K.
характеристика выходного напряжения при включении	без отклонения напряжения Ua (плавное включение)
время задержки срабатывания макс.	1,5 s
время нарастания напряжения выходного напряжения	
● типичный	130 ms
● макс.	500 ms
выходной ток	
● ном. значение	10 A
● расчетный диапазон	0 ... 10 A; +60 ... +70 °C: снижение номинальных значений 4%/K
отдаваемая активная мощность типичный	240 W
параллельное соединение оборудования	Да
число параллельно подключенных устройств для увеличения мощности	2
КПД	
КПД [%]	90 %
мощность потерь [Вт]	
● при ном. значении выходного напряжения при ном. значении выходного тока типичный	27 W
● на холостом ходу макс.	3 W
регулирование	
относительная точность регулирования выходного напряжения при быстрых колебаниях входного напряжения на +/- 15 % типичный	0,2 %
относительная точность регулирования выходного напряжения при скачке омической нагрузки 50/100/50 % типичный	2 %
относительная точность регулирования выходного напряжения при скачке омической нагрузки 10/90/10 % типичный	3 %
время регулирования	
● при скачке нагрузки с 10 % до 90 % типичный	1 ms
● при скачке нагрузки с 90 % до 10 % типичный	1 ms
защита и контроль	
исполнение защиты от перенапряжений	< 32 В
характеристика выхода устойчивый к коротким замыканиям	Да
исполнение защиты от коротких замыканий	Характеристика при постоянном токе
● типичный	12,5 A
установившийся ток короткого замыкания действующее значение	
● типичный	12,5 A
безопасность	
гальваническая развязка между входом и выходом	Да
гальваническая развязка	выходное напряжение: SELV, ES1 (IEC 62368-1), DVC As (IEC 61204-7)
класс защиты оборудования	класс I
ток утечки	
● макс.	1,3 mA
● типичный	0,7 mA
степень защиты IP	IP20
ЭМС	
стандарт	
● для излучения помех	EN 55032 класс A
● для ограничения сетевых гармоник	EN 61000-3-2
● для помехоустойчивости	EN 61000-6-2

© Copyright Siemens

нормы, спецификации, допуски	
сертификат соответствия	
● маркировка CE	Да
● допуск UL	Да; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259
● маркировка UKCA	Да
● допуск EAC	Да
● Regulatory Compliance Mark (RCM)	Да
● NEC Class 2	Нет
вид сертификации	
● BIS	Нет
● сертификат CB	Да
среднее время между отказами (MTBF) при 40 °C	1 220 000 h
нормы, спецификации, допуски опасные окружающие условия	
сертификат соответствия	
● МЭК Ex	Нет
● ATEX	Нет
● допуск ULhazloc	Нет
● допуск FM	Нет
нормы, спецификации, допуски классификация судов	
допуск для судостроения	Нет
общество классификации судов	
● American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS)	Нет
● Bureau Veritas (BV)	Нет
● Det Norske Veritas (DNV)	Нет
● Регистр судоходства Ллойда (LRS)	Нет
нормы, спецификации, допуски экологический сертификат изделия	
экологический сертификат изделия	Да
потенциал парникового эффекта [CO2 eq]	
● всего	753 kg
● в процессе производства	20,6 kg
● при эксплуатации	732 kg
● по истечении срока службы	0,6 kg
экологический профиль Siemens (SEP)	Siemens EcoTech
окружающие условия	
окружающая температура	
● при эксплуатации	-25 ... +70 °C; при естественной конвекции (естественная конвекция)
● при транспортировке	-40 ... +85 °C
● при хранении	-40 ... +85 °C
экологическая категория согласно МЭК 60721	Климатический класс 3K3, 5 ... 95% без конденсации
способ подключения	
исполнение электрического соединения	Клеммы push-in
● на входе	L, N, PE: push-in для 0,5 ... 4 mm²
● на выходе	+, -: push-in для 0,5 ... 2,5 mm²
● для сигнального контакта	13, 14: push-in для 0,2 ... 1,5 mm²
механические характеристики	
ширина × высота × глубина корпуса	70 × 135 × 125 mm
монтажная ширина × монтажная высота	70 mm × 225 mm
необходимое расстояние	
● вверху	45 mm
● внизу	45 mm
● слева	0 mm
● справа	0 mm
вид креплений	защёлкивается на профильной шине EN 60715 35x7,5/15
● монтаж на DIN-рейку	Да
● монтаж на профильной шине для S7	Нет
● настенный монтаж	Да
секционируемый корпус	Да
масса нетто	0,65 kg

© Copyright Siemens

дополнительная информация веб-ссылки	
интернет-ссылка	
● на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool	https://www.siemens.com/tstcloud
● на веб-страницу: источники питания	https://siemens.com/sitop
● на веб-сайт: менеджер скачивания CAx	https://siemens.com/cax
● на веб-сайт: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com

дополнительные сведения	
прочие указания	Технические характеристики соответствуют при номинальных значениях входного напряжения и окружающей температуры +25 °C (при отсутствии иных указаний)

сведения о безопасности	
информация о безопасности	Siemens предоставляет продукты и решения для обеспечения промышленной кибербезопасности при эксплуатации производственных комплексов, систем, оборудования и сетей. Для защиты производственных комплексов, систем, оборудования и сетей от киберугроз необходимо внедрение и поддержка комплексной высокотехнологичной модели промышленной кибербезопасности. Продукты и решения Siemens являются одним из компонентов такой модели. Клиенты отвечают за предотвращение несанкционированного доступа к их производственным комплексам, системам, оборудованию и сетям. Подключение таких систем, оборудования и их компонентов к корпоративной сети или сети Интернет должен быть организован только если такой доступ необходим и с применением соответствующих локальных мер безопасности (например, использование брандмауэров и/или деление сети на подсети). Для получения дополнительных сведений о возможных мерах промышленной кибербезопасности см. www.siemens.com/cybersecurity-industry. Продукты и решения Siemens постоянно совершенствуются дляобеспечения максимальной степени безопасности. Siemens настоятельно рекомендует выполнять обновления сразу после их выпуска и всегда использовать самые последние версии продуктов. Использование неподдерживаемых версий продуктов и неприменение последних обновлений повышает риск киберугроз для клиента. Для получения сведений об обновлениях продуктов, подпишитесь на RSS-канал Siemens по промышленной кибербезопасности: https://www.siemens.com/cert. (V4.7)

Классификации

	Версия	Классификация
eClass	16	27-04-07-01
eClass	14	27-04-07-01
eClass	12	27-04-07-01
eClass	9.1	27-04-07-01
eClass	9	27-04-07-01
eClass	8	27-04-90-02
eClass	7.1	27-04-90-02
eClass	6	27-04-90-02
ETIM	10	EC002540
ETIM	9	EC002540
ETIM	8	EC002540
ETIM	7	EC002540
IDEA	4	4130
UNSPSC	15	39-12-10-04

Разрешения Сертификаты	
экологический сертификат изделия	
● потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / в процессе производства	20.6 kg
● потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / при эксплуатации	732 kg
● потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / по истечении срока службы	0.6 kg
● потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / всего	753 kg

Environment	General Product Approval

© Copyright Siemens

Manufacturer Declaration

China RoHS

General Product Approval

BIS CRS

последнее изменение: 26.03.2026

. © Copyright Siemens