SIEMENS

Лист тех. данных 6EP7133-6AE00-0BN0



SIMATIC ET 200SP PS/1AC/DC24B/10A

SIMATIC ET 200SP PS 24V/10A Stabilized power supply Input: 120/230 V AC Output: 24 V DC/10 A

страница с обзором технических характеристик изделия	https://i.siemens.com/1P6EP7133-6AE00-0BN0
вход	
вид сети "нтернет" на базе электросети	1-фазный переменный ток
напряжение питания при переменном токе	Автоматическое переключение диапазона
напряжение питания	120 V/230 V
входное напряжение 1 при переменном токе	85 ... 132 V
входное напряжение 2 при переменном токе	170 ... 264 V
широкодиапазонный вход	Нет
перегрузочная способность по перенапряжению	2,3 x Ue ном, 1,3 мс
время автономной работы при ном. значении выходного тока при отказе сети мин.	20 ms
условия эксплуатации буферизации отключения сети	при Ue = 93/187 В
частота сети	50/60 Hz
частота сети	47 ... 63 Hz
входной ток	
● при ном. значении входного напряжения 120 В	4,34 A
● при ном. значении входного напряжения 230 В	1,92 A
ограничение тока тока включения при 25 °C макс.	60 A
значение I2t макс.	6,3 A²·s
исполнение устройства защиты	T 6,3 A/250 В (недоступно)
исполнение устройства защиты в сетевом проводе	рекомендуемый выключатель LS: B/C 10 A/6 A
выход	
форма характеристики напряжения на выходе	регулируемое постоянное напряжение без потенциала
выходное напряжение при постоянном токе ном. значение	24 V
выходное напряжение	
● на выходе 1 при постоянном токе ном. значение	24 V
выходное напряжение регулируется	Да; с помощью потенциометра
регулируемое выходное напряжение	22,8 ... 28 V
суммарный относительный допуск напряжения	3 %
относительная точность регулирования выходного напряжения	
● при медленных отклонениях входного напряжения	0,1 %
● при медленных отклонениях омической нагрузки	1 %
остаточная пульсация	
● макс.	150 mV
● типичный	50 mV
пик напряжения	
● макс.	240 mV
● типичный	150 mV

© Copyright Siemens

исполнение индикатора для штатного режима работы	Светодиод зеленый для 24 В O.K.
вид сигнала на выходе	Контакт реле (замыкающий контакт, нагрузочная способность контакта 60 В постоянного тока/0,3 А) для 24 В O.K.
характеристика выходного напряжения при включении	отклонение напряжения Ua < 3 %
время задержки срабатывания макс.	0,3 s
время нарастания напряжения выходного напряжения	
● типичный	30 ms
выходной ток	
● ном. значение	10 A
● расчетный диапазон	0 ... 12 A; 10 A до +60 °C; +60 ... +70 °C: снижение номинальных значений 3%/K
отдаваемая активная мощность типичный	240 W
кратковременный ток перегрузки	
● при коротком замыкании в режиме разгона типичный	30 A
● при коротком замыкании в рабочем режиме типичный	30 A
допустимая длительность макс. тока	
● при коротком замыкании в режиме разгона	750 ms
● при коротком замыкании в рабочем режиме	800 ms
параллельное соединение оборудования	Да
число параллельно подключенных устройств для увеличения мощности	2
КПД	
КПД [%]	90 %
мощность потерь [Вт]	
● при ном. значении выходного напряжения при ном. значении выходного тока типичный	26 W
● на холостом ходу макс.	2,8 W
регулирование	
относительная точность регулирования выходного напряжения при быстрых колебаниях входного напряжения на +/- 15 % типичный	0,3 %
относительная точность регулирования выходного напряжения при скачке омической нагрузки 10/90/10 % типичный	3 %
время регулирования	
● при скачке нагрузки с 10 % до 90 % типичный	1 ms
● при скачке нагрузки с 90 % до 10 % типичный	1 ms
защита и контроль	
исполнение защиты от перенапряжений	в случае внутренней ошибки Ua < 31,8 В
характеристика выхода устойчивый к коротким замыканиям	Да
исполнение защиты от коротких замыканий	Характеристика при постоянном токе
порог срабатывания при ограничении тока	14 ... 15 A
перегрузочная способность по току	
● в штатном режиме	допускает перегрузку до 150 % номинального тока Ia до 5 с/мин
установившийся ток короткого замыкания действующее значение	
● типичный	14,1 A
безопасность	
гальваническая развязка между входом и выходом	Да
гальваническая развязка	выходное напряжение: SELV, ES1 (IEC 62368-1), DVC As (IEC 61204-7)
класс защиты оборудования	класс I
ток утечки	
● макс.	3,5 mA
● типичный	1 mA
степень защиты IP	IP20
ЭМС	
стандарт	
● для излучения помех	EN 61000-6-3 класс B
● для ограничения сетевых гармоник	EN 61000-3-2
● для помехоустойчивости	EN 61000-6-2
нормы, спецификации, допуски	

© Copyright Siemens

сертификат соответствия	
● маркировка CE	Да
● допуск UL	Да
● допуск EAC	Да
● NEC Class 2	Нет
вид сертификации	
● сертификат CB	Да
среднее время между отказами (MTBF) при 40 °C	1 114 510 h
нормы, спецификации, допуски опасные окружающие условия	
сертификат соответствия	
● МЭК Ex	Да; IECEx Ex ec nC IIC T3 Gc
● ATEX	Да; ATEX (EX) II 3G Ex ec nC IIC T3 Gc
● допуск ULhazloc	Да
● UKEX	Да
● CCC для взрывоопасных зон согласно стандарту GB	Да
нормы, спецификации, допуски классификация судов	
допуск для судостроения	Да
общество классификации судов	
● American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS)	Нет
● Bureau Veritas (BV)	Да
● Det Norske Veritas (DNV)	Да
● Регистр судоходства Ллойда (LRS)	Нет
нормы, спецификации, допуски экологический сертификат изделия	
экологический сертификат изделия	Да
потенциал парникового эффекта [CO2 eq]	
● всего	725 kg
● в процессе производства	13,2 kg
● при эксплуатации	711,1 kg
● по истечении срока службы	0,48 kg
окружающие условия	
окружающая температура	
● при эксплуатации	-30 ... +70 °C; при естественной конвекции (естественная конвекция)
● при транспортировке	-40 ... +85 °C
● при хранении	-40 ... +85 °C
экологическая категория согласно МЭК 60721	Климатический класс 3K3, 5 ... 95% без конденсации
способ подключения	
исполнение электрического соединения	Клеммы push-in
● на входе	L, N, PE: по 1 клемме push-in для 0,2 ... 2,5 мм², одно-/тонкожильные
● на выходе	+, -: по 2 клеммы push-in для 0,2 ... 2,5 мм²
● для вспомогательных контактов	Сигнальный контакт: 2 клеммы push-in для 0,2 ... 2,5 мм²
● для сигнального контакта	2 клеммы push-in для 0,2 ... 2,5 мм²
съемная клемма на входе	Да
съемная клемма на выходе	Да
механические характеристики	
ширина × высота × глубина корпуса	160 × 117 × 74 mm
монтажная ширина × монтажная высота	160 mm × 174 mm
необходимое расстояние	
● вверху	50 mm
● внизу	50 mm
● слева	0 mm
● справа	0 mm
вид креплений	защёлкивается на профильной шине EN 60715 35x7,5/15
● монтаж на DIN-рейку	Да
● монтаж на профильной шине для S7	Нет
● настенный монтаж	Нет
секционируемый корпус	Да
масса нетто	0,7 kg
принадлежности	

© Copyright Siemens

электрические принадлежности	Резервный модуль, Буферный модуль, модуль селективности, DC USV
дополнительная информация веб-ссылки	
интернет-ссылка	
● на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool	https://www.siemens.com/tstcloud
● на веб-страницу: источники питания	https://siemens.com/sitop
● на веб-сайт: менеджер скачивания CAx	https://siemens.com/cax
● на веб-сайт: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com
дополнительные сведения	
прочие указания	Технические характеристики соответствуют при номинальных значениях входного напряжения и окружающей температуры +25 °C (при отсутствии иных указаний)
сведения о безопасности	
информация о безопасности	Siemens предоставляет продукты и решения для обеспечения промышленной кибербезопасности при эксплуатации производственных комплексов, систем, оборудования и сетей. Для защиты производственных комплексов, систем, оборудования и сетей от киберугроз необходимо внедрение и поддержка комплексной высокотехнологичной модели промышленной кибербезопасности. Продукты и решения Siemens являются одним из компонентов такой модели. Клиенты отвечают за предотвращение несанкционированного доступа к их производственным комплексам, системам, оборудованию и сетям. Подключение таких систем, оборудования и их компонентов к корпоративной сети или сети Интернет должен быть организован только если такой доступ необходим и с применением соответствующих локальных мер безопасности (например, использование брандмауэров и/или деление сети на подсети). Для получения дополнительных сведений о возможных мерах промышленной кибербезопасности см. www.siemens.com/cybersecurity-industry. Продукты и решения Siemens постоянно совершенствуются дляобеспечения максимальной степени безопасности. Siemens настоятельно рекомендует выполнять обновления сразу после их выпуска и всегда использовать самые последние версии продуктов. Использование неподдерживаемых версий продуктов и неприменение последних обновлений повышает риск киберугроз для клиента. Для получения сведений об обновлениях продуктов, подпишитесь на RSS-канал Siemens по промышленной кибербезопасности: https://www.siemens.com/cert. (V4.7)

Классификации

	Версия	Классификация
eClass	16	27-04-07-01
eClass	14	27-04-07-01
eClass	12	27-04-07-01
eClass	9.1	27-04-07-01
eClass	9	27-04-07-01
eClass	8	27-04-90-02
eClass	7.1	27-04-90-02
eClass	6	27-04-90-02
ETIM	10	EC002540
ETIM	9	EC002540
ETIM	8	EC002540
ETIM	7	EC002540
IDEA	4	4130
UNSPSC	15	39-12-10-04

Разрешения Сертификаты

экологический сертификат изделия	
● потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / в процессе производства	13.2 kg
● потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / при эксплуатации	711.1 kg
● потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / по истечении срока службы	0.48 kg
● потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / всего	725 kg

Environment	General Product Approval	For use in hazard-ous locations

© Copyright Siemens

Manufacturer Declaration

China RoHS

For use in hazardous locations			Maritime application
ATEX	Miscellaneous	CCC-Ex	DNV

UL

последнее изменение: 28.06.2026

© Copyright Siemens