SIEMENS

Лист тех. данных — 6ES7132-6BD20-0DA0

Siemens EcoTech

SIMATIC ET 200SP, digital output module, DQ 4x 24 V DC/2A High Speed, Pack quantity: 1 unit suitable for BU type A0, Color code CC00, 3 alternative operating modes: DQ, Oversampling, PWM Module diagnostics



Общая информация	
Обозначение типа продукта	DQ 4 x 24 В пост. тока/2 A HS
Функциональный стандарт HW	Начиная с FS05
Версия микропрограммного обеспечения	
● Возможно обновление микропрограммного обеспечения	Да
Применяемые системные блоки	BU-тип A0
Цветовой код на табличке цветовой маркировки в зависимости от модуля	CC00
Функция продукта	
● Данные для идентификации и техобслуживания	Да; I&M0 - I&M3
● Режим тактовой синхронизации	Да; только режим эксплуатации DQ и OVS
Инженерное обеспечение с помощью	
● STEP 7 TIA-Portal, проектируемая/интегрированная среда, версия не ниже	Начиная со STEP 7 V15.1
● STEP 7 проектируемая/интегрированная среда, версия не ниже	посредством GSD начиная с V5.6 HF4
● PROFIBUS, версия не ниже GSD/GSD-Revision	по одному файлу GSD начиная с ревизии 3 и 5
● PROFINET, версия не ниже GSD/GSD-Revision	GSDML V2.33
Режим работы	
● DQ	Да
● DQ с функцией экономии энергии	Да; Управление вентилем
● ШИМ	Да
● Кулачковое управление (переключение при сравнительных значениях)	Да; Посредством связи модуль-модуль (MtM)
● Выборка с запасом по частоте дискретизации	Да
● MSO	Нет
Напряжение питания	
Номинальное значение (пост. ток)	24 V
Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток)	19,2 V
Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток)	28,8 V
Защита от перепутывания полярности	Да
Входной ток	
Макс. потребление тока	50 mA; без нагрузки
Выходное напряжение	
Номинальное значение (пост. ток)	24 V
Рассеиваемая мощность	

© Copyright Siemens

Нормальная рассеиваемая мощность	2,5 W; при 24 В, 25 °C, DQ-режим, 2 A на канал
Адресная область	
Адресное пространство на модуль	
● Вводы	1 byte; макс. 14 байт в режиме кулачкового управления
● Выводы	1 byte; макс. 16 байт в режиме избыточной дискретизации
Конфигурация аппаратного обеспечения	
Автоматическое кодирование	Да
● механический кодирующий элемент	Да
● Тип механического кодирующего элемента	Тип A
Выбор BaseUnit для вариантов подключения	
● 2-проводное подключение	BU-тип A0
● 3-проводное подключение	BU типа A0 с клеммами AUX или модулем распределения потенциалов
● 4-проводное подключение	Базовый блок, тип A0 + модуль распределения потенциала
Цифровые выводы	
Вид цифровых выходов	Source Output (PNP, P-переключение)
Вид выходов	4
с вытекающим током	Нет
с втекающим током	Да; Двухтактный выход
Цифровые выходы параметрируемые	Да
Защита от короткого замыкания	Да
● Нормальный порог срабатывания	6 A
Ограничение индуктивного напряжения отключения	M (-1 В)
Включение цифрового входа	Нет
Функции цифровых выходов, параметрируемые	
● Переключение при сравнительных значениях	Да
— Макс. число кривых кулачка	4
— Количество кулачков на модуль, макс.	16
— Количество кулачков на дорожку, макс.	16
— Поддерживаемые типы осей	Линейные и ротационные оси с модульной функцией
— Гистерезис	Да
— Импульсный кулачковый вывод	Да
— Диапазон сравнительных значений, макс.	от -2.147.483.648 до 2.147.483.647 (определяется пользователем в пределах данного диапазона)
● свободно используемый цифровой выход	Да
● Выход PWM	Да
— Макс. число	4
— Продолжительность периода параметрируемая	Да; 0 мс, 0,2 мс, 0,4 мс, 0,93 мс, 1,33 мс, 4,27 мс, 10,67 мс, 21,33 мс, 34,13 мс, 59,73 мс
— Разрешение продолжительности включения	0,1 %
● Цифровой выход с супердискретизацией	Да
— Макс. число	4
— Макс. число значений на цикл	32
— Мин. разрешение	100 µs
Коммутационная способность выходов	
● при омической нагрузке, макс.	2 A
● при ламповой нагрузке, макс.	10 W
Диапазон сопротивления нагрузке	
● нижний предел	12 Ω
● верхний предел	3 400 Ω
Выходной ток	
● для сигнала "1", номинальное значение	2 A
● для сигнала "0", ток покоя, макс.	0,1 mA
Задержка на выходе при омической нагрузке	
● с "0" на "1", макс.	1 µs
● с "1" на "0", макс.	1 µs
Параллельное подключение двух выходов	
● для повышения мощности	Нет
Частота коммутации	
● при омической нагрузке, макс.	5 kHz

© Copyright Siemens

● при индуктивной нагрузке, макс.	5 kHz
● при ламповой нагрузке, макс.	5 kHz
Суммарный ток выходов	
● Макс. ток на канал	2 A
● Макс. ток на модуль	8 A
Суммарный ток выходов (на модуль)	
горизонтальный настенный монтаж	
— до 30 °C, макс.	8 A; DQ-Mode
— до 40 °C, макс.	6,9 A; DQ-Mode
— до 50 °C, макс.	4,7 A; DQ-Mode
— до 60 °C, макс.	2,5 A; DQ-Mode
вертикальный настенный монтаж	
— до 30 °C, макс.	7,2 A; DQ-Mode
— до 40 °C, макс.	5,6 A; DQ-Mode
— до 50 °C, макс.	4 A; DQ-Mode
Длина провода	
● экранированные, макс.	50 m
● неэкранированные, макс.	50 m
Тактовая синхронизация	
Мин. время обработки и активации (TWA)	40 µs
Макс. время цикла шины (TDP)	125 µs
Макс. фазовые флуктуации	1 µs
Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии	
Диагностическая функция	Да
Возможность включения заменяющих значений	Да
Аварийные сигналы	
● Диагностический сигнал	Да
Диагностика	
● Считываемая диагностическая информация	Да
● Контроль напряжения питания	Да
● Обрыв провода	Нет
● короткое замыкание	Да; по модулям
● Суммарная ошибка	Да
Диагностический светодиодный индикатор	
● Контроль напряжения питания (PWR-LED)	Да; зеленый светодиод питания (PWR)
● Индикатор состояния канала	Да; зеленые светодиоды
● для диагностики канала	Нет
● для диагностики модуля	Да; зеленые/красные светодиоды диагностики (DIAG)
Гальваническая развязка	
Гальваническая развязка каналов	
● между каналами	Нет
● между каналами и шиной на задней стенке	Да
Изоляция	
Изоляция, испытанная посредством	707 В пост. тока (типовое испытание)
Стандарты, допуски, сертификаты	
применяется для функций обеспечения безопасности	Нет
пригодно для безопасно-ориентированного отключения стандартных узлов	Нет
Воздействие на окружающую среду	
● экологическая декларация изделия	Да
Потенциал парникового эффекта	
— потенциал парникового эффекта (общий) [экв. CO2]	29,3 kg
— потенциал парникового эффекта (в процессе производства) [экв. CO2]	3,98 kg
— потенциал парникового эффекта (в процессе эксплуатации) [экв. CO2]	25,6 kg
— потенциал парникового эффекта (по завершении срока службы) [экв. CO2]	-0,245 kg
Окружающие условия	

© Copyright Siemens

Температура окружающей среды при эксплуатации	
● горизонтальный настенный монтаж, мин.	-30 °C
● горизонтальный настенный монтаж, макс.	60 °C
● вертикальный настенный монтаж, мин.	-30 °C
● вертикальный настенный монтаж, макс.	50 °C
Высота при эксплуатации относительно уровня моря	
● Высота места установки над уровнем моря, макс.	5 000 m; Ограничения при установке на высоте > 2.000 м, см. техническое описание
Абсолютная атмосферная влажность	
● точка росы, мин.	-60 °C; пригодно для применения в сушильных камерах
Размеры	
Ширина	15 mm
Высота	73 mm
Глубина	58 mm
Массы	
Масса, прибл.	31 g

Классификации

	Версия	Классификация
eClass	16	27-24-26-04
eClass	14	27-24-26-04
eClass	12	27-24-26-04
eClass	9.1	27-24-26-04
eClass	9	27-24-26-04
eClass	8	27-24-26-04
eClass	7.1	27-24-26-04
eClass	6	27-24-26-04
ETIM	10	EC001599
ETIM	9	EC001599
ETIM	8	EC001599
ETIM	7	EC001599
IDEA	4	3566
UNSPSC	15	32-15-17-05

Разрешения / Сертификаты

General Product Approval

Miscellaneous | Manufacturer Declaration

General Product Approval | **For use in hazardous locations**

China RoHS

For use in hazardous locations

CCC-Ex | FM | ATEX | IECEx | Miscellaneous | Type Examination Certificate

For use in hazardous locations | **Maritime application**

© Copyright Siemens

CCC-Ex

ABS

BUREAU VERITAS

DNV

LRS

NK / Nippon Kaiji Kyokai

Maritime application				Environment	
RINA	RMRS	CCS (China Classification Society)	KR (Korean Register of Shipping)	EPD	Siemens EcoTech

последнее изменение: 10.03.2026

. © Copyright Siemens