Пассивный модуль - VIP-2/SC/FLK16/ISP 4AI 2DMU - 2903869

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Модули серии VARIOFACE Professional (VIP) для контроллеров Siemens ET200 ISP. Аналоговый интерфейс ввода HART, 4-канальный. 125 В перем./пост. тока, номинал 1 А, 2-контактн.

Характеристики товаров

- Интерфейс для подключения полевых устройств к аналоговой плате ввода HART® 6ES7134-7TD00-0AB0
- Встроенный ZB-канал для гибкого обозначения устройств
- Отчетливо видимое обозначение ввода-вывода для полевой кабельной разводки при монтаже устройства
- Экономия монтажного пространства в шкафу управления благодаря компактной конструкции
- Только одна металлическая монтажная стойка для простоты монтажа и демонтажа на монтажной рейке

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 STK
GTIN	4 046356 827546
GTIN	4046356827546
Вес/шт. (без упаковки)	333,330 g
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Ширина	45 мм
Высота	65,5 мм
Глубина	56 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C

Общие сведения

Макс. допустимое рабочее напряжение	60 В AC/DC

Пассивный модуль - VIP-2/SC/FLK16/ISP 4AI 2DMU - 2903869

Технические данные

Общие сведения

Макс. допустимый ток (на ответвление)	1 A
Полюсов	16
Индикатор состояния	Нет

Данные по подключению Подключение 1

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Подключение согласно стандарту	МЭК / EN
Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	8 мм
Резьба винтов	M 3
Сечение жесткого провода	0,2 мм² ... 4 мм²
Сечение гибкого провода	0,2 мм² ... 2,5 мм²
Сечение проводника AWG	24 ... 12

Данные по подключению Подключение 2

Наименование, подключение	Уровень управления
Тип подключения	IDC/FLK штыревой разъем
Количество точек подключения	1
Полюсов	16
Размер шага	2,54 мм

Поддерживаемые устройства управления

Управление	Siemens ET200 ISP
- подходящие платы ввода-вывода	6ES7134-7TD00-0AB0

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

CSA		http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/	2122203

мм²/AWG/kcmil	30-12

Пассивный модуль - VIP-2/SC/FLK16/ISP 4AI 2DMU - 2903869

Сертификаты

Номинальный ток IN	1 A
Номинальное напряжение UN	125 В

UL Recognized  http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 238705

мм²/AWG/kcmil	30-12
Номинальный ток IN	1 A
Номинальное напряжение UN	125 В

cUL Recognized  http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 238705

мм²/AWG/kcmil	30-12
Номинальный ток IN	1 A
Номинальное напряжение UN	125 В

cULus Recognized  http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com