SIEMENS

Лист тех. данных — 6ES7138-7EA01-0AA0

SIMATIC DP, POWER SUPPLY MODULE 24V FOR ET200ISP



Напряжение питания	
Номинальное значение (пост. ток)	24 V
Защита от перепутывания полярности	Да
Входной ток	
из источника напряжения питания L+, макс.	4 A
Рассеиваемая мощность	
Нормальная рассеиваемая мощность	20 W
Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии	
Индикация состояния	Да
Аварийные сигналы	
• Аварийные сигналы	Нет
Диагностические сообщения	
• Считываемая диагностическая информация	Да; по интерфейсному модулю IM 152
Диагностический светодиодный индикатор	
• Суммарная ошибки SF (красный)	Нет
Характеристики взрывозащиты	
Максимальные значения входных цепей (по каналам)	

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

• Um (аварийный потенциал), макс.	250 V; пост. ток
Гальваническая развязка	
первичный/вторичный	Да
между напряжением питания и блоком электроники	Да
Стандарты, допуски, сертификаты	
Маркировка CE	Да
Применение во взрывоопасной зоне	
• Тип взрывозащиты согласно EN 50020 (CENELEC)	Ex de [ib]IIC T4
• Тип взрывозащиты согласно KEMA	04 ATEX 2263
Размеры	
Ширина	60 mm
Высота	190 mm
Глубина	136,5 mm
Массы	
Масса, прибл.	2 700 g

последнее изменение: 31.07.2015

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG