SIEMENS

Лист тех. данных 6ES7142-6BF00-0AB0

SIMATIC DP, ET 200ECO PN, 8 DO DC 24V/1,3A; 4 X M12, DOUBLE-ASSIGNEMENT, DEGREE OF PROTECTION IP67;



Рисунок аналогичен

Общая информация	
Идентификация производителя (идентификатор поставщика)	002AH
Идентификация устройства (идентификатор устройства)	0306H
Напряжение питания	
Номинальное значение (пост. ток)	24 V
Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток)	20,4 V
Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток)	28,8 V
Защита от перепутывания полярности	Да
Напряжение нагрузки 2L+	
• Номинальное значение (пост. ток)	24 V
• Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток)	20,4 V
• Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток)	28,8 V
• Защита от перепутывания полярности	Да
Входной ток	
Потребление тока, тип.	100 mA

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

из источника напряжения питания 1L+, макс.	4 A
из источника напряжения нагрузки 2L+, макс.	4 A
Рассеиваемая мощность	
Нормальная рассеиваемая мощность	5,5 W
Цифровые выводы	
Вид выходов	8
• по группам для	4
Защита от короткого замыкания	Да
• Нормальный порог срабатывания	1,8 A
Ограничение индуктивного напряжения отключения	норм. (L1+, L2+) -47 В
Включение цифрового входа	Да
Коммутационная способность выходов	
• при ламповой нагрузке, макс.	5 W
Выходной ток	
• для сигнала "1", диапазон допустимых значений, макс.	1,3 A
• для сигнала "0", ток покоя, макс.	1,5 mA
Параллельное включение 2 аналоговых входов	
• для повышения мощности	Нет
• для резервного включения нагрузки	Да
Частота коммутации	
• при омической нагрузке, макс.	100 Hz
• при индуктивной нагрузке, макс.	0,5 Hz
• при ламповой нагрузке, макс.	1 Hz
Суммарный ток выходов (на узел)	
Все монтажные положения	
— до 55 °C, макс.	3,9 A
— до 60 °C, макс.	2,6 A
Длина провода	
• неэкранированные, макс.	30 m
Интерфейсы	
Способ передачи	100BASE-TX
PROFINET IO	
• Число разъемов PROFINET	1
• Автоматическая коммутация	Да
• автоматическое определение скорости передачи данных	Да
• Макс. скорости передачи данных	100 Mbit/s
• встроенный коммутатор	Да
Устройство ввода-вывода PROFINET	

© Copyright Siemens AG

— IRT с опцией "высокой гибкости", поддерживается	Да
— Пуск согласно приоритету	Да

Протоколы	
PROFINET IO	Да
PROFINET CBA	Нет
PROFIsafe	Нет
Протоколы (Ethernet)	
• TCP/IP	Нет
• SNMP	Да
• DCP	Да
• LLDP	Да
• ping	Да
• ARP	Да

Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии	
Индикация состояния	Да; зеленые светодиоды
Аварийные сигналы	
• Диагностический сигнал	Да
Диагностические сообщения	
• Диагностические функции	Да
• Считываемая диагностическая информация	Да
• Контроль напряжения питания	Да; зеленый светодиод включения ("ON")
• Обрыв провода исполнительного элемента	Да
• Короткое замыкание	Да
• Суммарная ошибка	Да; красные/желтые светодиоды "SF/MT"

Гальваническая развязка	
между напряжениями нагрузки	Да
между напряжением нагрузки и остальными коммутационными компонентами	Нет
между Ethernet и блоком электроники	Да
Гальваническая развязка цифровых выводов	
• между каналами	Нет

Допустимая разность потенциалов	
между различными цепями	75 В пост. тока/60 В перем. тока

Изоляция	
испытанная посредством	
• цепей 24 В пост. тока	500 V
• интерфейса	1 500 V; согласно IEEE 802,3

Степень защиты и класс защиты	
Степень защиты IP	IP65/67

© Copyright Siemens AG

Стандарты, допуски, сертификаты	
пригодно для безопасно-ориентированного группового отключения	Да
Максимально достижимый класс безопасности в безопасном режиме	
• Уровень производительности согласно EN ISO 13849-1:2008	d
• Уровень полноты безопасности согласно IEC 61508	2
Соединения	
M12	Да
Размеры	
Ширина	30 mm
Высота	200 mm
Глубина	49 mm
Массы	
Масса (без упаковки)	550 g

последнее изменение: 31.07.2015

© Copyright Siemens AG