SIEMENS

Лист тех. данных 6ES7148-4CA00-0AA0

SIMATIC DP, POWER MODULES FOR ELECTRONIC MODULES ET 200PRO PM-E, DC 24V INCLUSIVE BUS MODULE CONNECTING MODULE PM-E 6ES7194-4B.00-0AA0 MUST BE ORDERED SEPERATELY



Напряжение питания	
Напряжение нагрузки 2L+	
• Номинальное значение (пост. ток)	24 V
• Защита от короткого замыкания	Да; через сменный предохранитель в модуле питания
• Защита от перепутывания полярности	Да; от разрушения
Входной ток	
из источника напряжения нагрузки 2L+, макс.	3 mA
Предельно допустимая нагрузка	
макс.	10 A; до 55 °C (на внутренних сборных шинах ET 200pro)
Рассеиваемая мощность	
Нормальная рассеиваемая мощность	0,1 W
Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии	
Диагностические сообщения	
• Диагностические функции	Да
• Считываемая диагностическая информация	Да
• Отсутствие напряжения нагрузки	Да
Диагностический светодиодный индикатор	

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

• Суммарная ошибки SF (красный)	Да
• Контроль напряжения нагрузки 24 В пост. тока (зеленый)	Да
Параметры	
Отсутствие напряжения нагрузки	Потенциальный блок модуля питания
Гальваническая развязка	
между напряжением нагрузки и шиной на задней стенке	Да
Изоляция	
Изоляция, испытанная посредством	707 В пост. тока (типовое испытание)
Степень защиты и класс защиты	
Степень защиты согласно EN 60529	
• IP65	Да
• IP66	Да
• IP67	Да
Размеры	
Ширина	45 mm
Высота	130 mm
Глубина	35 mm
Массы	
Масса, прибл.	140 g

последнее изменение: 31.07.2015

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG