SIEMENS

Лист тех. данных 6ES7148-6JA00-0AB0

SIMATIC DP, ET 200ECO PN, IO-LINK MASTER, 4IO-L + 8DI + 4DO 24V DC/1.3A 8 X M12, DOUBLE-ASSIGNEMENT, DEGREE OF PROTECTION IP67



Рисунок аналогичен

Общая информация	
Идентификация производителя (идентификатор поставщика)	002AH
Идентификация устройства (идентификатор устройства)	0306H
Напряжение питания	
Номинальное значение (пост. ток)	24 V
Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток)	20,4 V
Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток)	28,8 V
Защита от перепутывания полярности	Да
Напряжение нагрузки 2L+	
• Номинальное значение (пост. ток)	24 V
• Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток)	20,4 V
• Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток)	28,8 V
• Защита от перепутывания полярности	Да
Входной ток	
Потребление тока, тип.	200 mA

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

из источника напряжения питания 1L+, макс.	4 A
из источника напряжения нагрузки 2L+, макс.	4 A
Питание датчика	
Число выходов	6
Защита от короткого замыкания	Да
Выходной ток	
• номинальный	200 mA; 100 мА на выход на X5-X6
Рассеиваемая мощность	
Нормальная рассеиваемая мощность	8 W
Цифровые входы	
Число входов	8
Входная характеристика по IEC 61131, тип 3	Да
Число одновременно включаемых входов	
Все монтажные положения	
— до 60 °C, макс.	8
Входное напряжение	
• Номинальное значение (пост. ток)	24 V
• для сигнала "0"	от -3 до +5 В
• для сигнала "1"	от +11 до +30 В
Входной ток	
• для сигнала "0", макс. (допустимый ток покоя)	1,5 mA
• для сигнала "1", тип.	7 mA
Задержка на входе (при номинальном значении входного напряжения)	
для стандартных входов	
— с "0" на "1", макс.	норм. 3 мс
— с "1" на "0", макс.	норм. 3 мс
Длина провода	
• неэкранированные, макс.	30 m
Цифровые выводы	
Вид выходов	4
Защита от короткого замыкания	Да; электронный
• Нормальный порог срабатывания	1,8 A
Ограничение индуктивного напряжения отключения	норм. (L1+, L2+) -47 В
Включение цифрового входа	Да
Коммутационная способность выходов	
• при ламповой нагрузке, макс.	5 W
Выходной ток	
• для сигнала "1", диапазон допустимых значений, макс.	1,3 A

© Copyright Siemens AG

• для сигнала "0", ток покоя, макс.	1,5 mA
Параллельное включение 2 аналоговых входов	
• для повышения мощности	Нет
• для резервного включения нагрузки	Да
Частота коммутации	
• при омической нагрузке, макс.	100 Hz
• при индуктивной нагрузке, макс.	0,5 Hz
• при ламповой нагрузке, макс.	1 Hz
Суммарный ток выходов (на узел)	
Все монтажные положения	
— до 60 °C, макс.	3,9 A
Длина провода	
• неэкранированные, макс.	30 m

Интерфейсы	
Способ передачи	100BASE-TX
Макс. скорости передачи данных	100 Mbit/s
PROFINET IO	
• Число разъемов PROFINET	1
• Автоматическая коммутация	Да
• автоматическое определение скорости передачи данных	Да
• встроенный коммутатор	Да
Устройство ввода-вывода PROFINET	
— IRT с опцией "высокой гибкости", поддерживается	Да
— Пуск согласно приоритету	Да

Протоколы	
PROFINET IO	Да
PROFINET CBA	Нет
PROFIsafe	Нет
Протоколы (Ethernet)	
• SNMP	Да
• DCP	Да
• LLDP	Да
• ping	Да
• ARP	Да

IO-Link	
Число портов	4
• из них одновременно включаемых	4
Скорость передачи данных	4,8 Кбод (COM1); 38,4 Кбод (COM2)
Макс. длина неэкранированного провода	20 m

© Copyright Siemens AG

Режимы работы	
• IO-Link	Да
• Цифровые входы	Да
• DQ	Да
Подключение устройств IO-Link	
• через трехпроводное соединение	Да
Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии	
Индикация состояния	Да; зеленые светодиоды
Аварийные сигналы	
• Диагностический сигнал	Да
Диагностические сообщения	
• Диагностические функции	Да
• Считываемая диагностическая информация	Да
• Контроль напряжения питания	Да; зеленый светодиод включения ("ON")
• Обрыв провода исполнительного элемента	Да
• Обрыв провода сигнального датчика	Да
• Короткое замыкание	Да
• Короткое замыкания электропитания датчика	Да
• Суммарная ошибка	Да; красные/желтые светодиоды "SF/MT"
Гальваническая развязка	
между напряжениями нагрузки	Да
между напряжением нагрузки и остальными коммутационными компонентами	Нет
между Ethernet и блоком электроники	Да
Гальваническая развязка цифровых вводов	
• между каналами	Нет
Гальваническая развязка цифровых выводов	
• между каналами	Нет
Допустимая разность потенциалов	
между различными цепями	75 В пост. тока/60 В перем. тока
Изоляция	
испытанная посредством	
• цепей 24 В пост. тока	500 V
• интерфейса	1 500 V; согласно IEEE 802,3
Степень защиты и класс защиты	
Степень защиты IP	IP65/67
Соединения	
M12	Да
Размеры	

© Copyright Siemens AG

Ширина	60 mm
Высота	175 mm
Глубина	49 mm

Массы	
Масса (без упаковки)	910 g

последнее изменение: 31.07.2015

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG