SIEMENS

Лист тех. данных 6ES7158-0AD01-0XA0



Рисунок аналогичен

SIMATIC DP, DP/DP coupler coupling module for connecting two PROFIBUS DP networks redundant current infeed; product phase-out planned – see SIOS 109989704

Напряжение питания	
Номинальное значение (пост. ток)	24 V
Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток)	20,4 V
Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток)	28,8 V
Входной ток	
Потребление тока, тип.	90 mA
Рассеиваемая мощность	
Нормальная рассеиваемая мощность	2 W
Протоколы	
PROFIBUS DP	Да
AS-Interface	Нет
Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии	
Индикация состояния	Да
Диагностическая функция	Да
Степень защиты и класс защиты	
Степень защиты IP	IP20
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
● мин.	0 °C
● макс.	60 °C
Размеры	
Ширина	40 mm
Высота	127 mm
Глубина	117 mm

Классификации

	Версия	Классификация
eClass	16	27-24-26-08
eClass	14	27-24-26-08
eClass	12	27-24-26-08
eClass	9.1	27-24-26-08
eClass	9	27-24-26-08
eClass	8	27-24-26-08
eClass	7.1	27-24-26-08
eClass	6	27-24-26-08
ETIM	10	EC001604
ETIM	9	EC001604

© Copyright Siemens

ETIM	8	EC001604
ETIM	7	EC001604
IDEA	4	3564
UNSPSC	15	32-15-17-05

Разрешения / Сертификаты

General Product Approval

Miscellaneous

Manufacturer Declaration

General Product Approval

China RoHS

EMV

For use in hazardous locations

For use in hazardous locations

FM

Miscellaneous

CCC-Ex

Maritime application

Maritime application

CCS (China Classification Society)

KR (Korean Register of Shipping)

последнее изменение: 25.11.2025

© Copyright Siemens