SIEMENS

Лист тех. данных 6ES7193-6AG40-0AA0



SIMATIC bus adapter: BA LC/FC, media converter glass FOC/CU 1x LC FO connection and, 1x FastConnect (FC) connection

Общая информация	
Обозначение типа продукта	BA LC/FC
Функциональный стандарт HW	не ниже FS04
Интерфейсы	
Число разъемов PROFINET	1; 2 порта (коммутатор) LC / FC
PROFINET IO	
● Количество подключений FC (FastConnect)	1
● Количество портов LC	1; Длина волны 1 270 ... 1 380 нм, согласно 100BASE-FX
Длина провода	
— Медные проводники	100 m
— Multimode градиентное волокно 50/125 мкм	3 km; мин. мощность передачи -23,5 дБ, мин. чувствительность приемника -31 дБ
— Multimode градиентное волокно 62,5/125 мкм	3 km; мин. мощность передачи -20 дБ, мин. чувствительность приемника -31 дБ
Стандарты, допуски, сертификаты	
Воздействие на окружающую среду	
● экологическая декларация изделия	Да
Потенциал парникового эффекта	
— потенциал парникового эффекта (общий) [экв. CO2]	27,1 kg
— потенциал парникового эффекта (в процессе производства) [экв. CO2]	1,35 kg
— потенциал парникового эффекта (в процессе эксплуатации) [экв. CO2]	25,7 kg
— потенциал парникового эффекта (по завершении срока службы) [экв. CO2]	-0,023 kg
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
● горизонтальный настенный монтаж, мин.	-30 °C
● горизонтальный настенный монтаж, макс.	60 °C
● вертикальный настенный монтаж, мин.	-30 °C
● вертикальный настенный монтаж, макс.	50 °C
Высота при эксплуатации относительно уровня моря	
● Высота места установки над уровнем моря, макс.	5 000 m; ограничения по высоте над уровнем моря > 2.000 м, см. системный справочник для ET 200SP
Размеры	
Ширина	20 mm
Высота	69,5 mm
Глубина	59 mm
Массы	
Масса, прибл.	50 g

© Copyright Siemens

Классификации

	Версия	Классификация
eClass	16	27-24-26-92
eClass	14	27-24-26-92
eClass	12	27-24-26-92
eClass	9.1	27-24-26-92
eClass	9	27-24-26-92
eClass	8	27-24-26-92
eClass	7.1	27-24-26-92
eClass	6	27-24-26-92
ETIM	10	EC002584
ETIM	9	EC002584
ETIM	8	EC002584
ETIM	7	EC002584
IDEA	4	3552
UNSPSC	15	32-15-17-03

Разрешения / Сертификаты

General Product Approval

Manufacturer Declaration

General Product Approval

For use in hazardous locations

FM

CCC-Ex

For use in hazardous locations

Maritime application

Miscellaneous

Type Examination Certificate

CCC-Ex

Maritime application

NK / Nippon Kaiji Kyokai

Maritime application

CCS (China Classification Society)

KR (Korean Register of Shipping)

Environment

последнее изменение: 19.09.2025

© Copyright Siemens