SIEMENS

## Лист тех. данных 6ES7193-6BP20-0DC0



SIMATIC ET 200SP, BaseUnit BU20-P6+A2+4D, BU type C0, Push-in terminals, with 2 AUX terminals, New load group, WxH: 20 mmx117 mm

| | |
|---|---|
| **Общая информация** | |
| Обозначение типа продукта | Базовый блок, тип C0 |
| Функциональный стандарт HW | Не ниже FS10 |
| **Напряжение питания** | |
| Номинальное значение (пост. ток) | См. руководство |
| ● для шины P1 и P2 | 24 V |
| ● для шины AUX | 24 V; Та же группа потенциалов, что у шины P1/P2 или PE |
| ● для технологических зажимов | 24 V |
| Номинальное значение (перем. ток) | См. руководство |
| ● для шины P1 и P2 | 230 V |
| ● для шины AUX | 230 V; Та же группа потенциалов, что у шины P1/P2 или PE |
| ● для технологических зажимов | 230 V |
| Внешняя защита предохранителями для питающих линий | Да; Модульный автоматический выключатель для защиты линий 10 A с характеристикой срабатывания, тип B или C для соответствующего напряжения питания |
| Сетевой фильтр | |
| ● встроенный | Нет |
| **Предельно допустимая нагрузка** | |
| до 60 °C, макс. | 10 A |
| для шины P1 и P2, макс. | 10 A |
| для шины AUX, макс. | 10 A |
| для технологических зажимов, макс. | 5 A; 10 A для технологических клемм 5 и 6 |
| **Конфигурация аппаратного обеспечения** | |
| Автоматическое кодирование | Да |
| Гнезда | |
| ● Число гнезд | 1 |
| **Гальваническая развязка** | |
| между шиной на задней стенке и напряжением питания | Да |
| между технологическими зажимами и напряжением питания | Да |
| между шиной Powerbus и напряжением питания | Нет |
| **Изоляция** | |
| Изоляция, испытанная посредством | 3 100 В пост. тока |
| **Окружающие условия** | |
| Температура окружающей среды при эксплуатации | |
| ● горизонтальный настенный монтаж, мин. | -30 °C |
| ● горизонтальный настенный монтаж, макс. | 60 °C |
| ● вертикальный настенный монтаж, мин. | -30 °C |
| ● вертикальный настенный монтаж, макс. | 50 °C |
| Высота при эксплуатации относительно уровня моря | |
| ● Высота места установки над уровнем моря, макс. | 2 000 m; По запросу: Высоты монтажа больше 2 000 м |

| | |
|---|---|
| **Принадлежности** | |
| Таблички с цветным кодированием | |
| ● для технологических зажимов | CC51, CC52 |
| ● для AUX-клемм | CC84 - CC86 |
| ● для дополнительных клемм | нет |
| **технология подключения** | |
| Клеммы | |
| ● Тип клеммы | Вставная клемма |
| ● системно-интегрированный зажим для экрана | Да; опция |
| ● Сечение гнезда подключения мин. | 0,14 mm²; AWG 26 |
| ● Сечение гнезда подключения макс. | 2,5 mm²; AWG 14 |
| ● Количество технологических зажимов к модулю периферии | 12; На каждый слот |
| ● Количество клемм к AUX-шине | 0 |
| ● Количество дополнительных клемм | 0 |
| ● Количество клемм с соединением к шине P1 и P2 | 0; На каждый слот |
| **Размеры** | |
| Ширина | 20 mm |
| Высота | 117 mm |
| Глубина | 35 mm |
| **Массы** | |
| Масса, прибл. | 47 g |