SIEMENS

Лист тех. данных 6ES7193-6BP40-0BA1

SIMATIC ET 200SP, BASEUNIT BU15-P16+A0+12B/T, BU-TYPE A1, PUSH-IN TERMINALS, WITH 2X 5 ADDITIONAL TERMINALS, BRIDGED TO LEFT BU BXH: 15MMX141MM, WITH TEMPERATUR MEASURING



Рисунок аналогичен

Обозначение типа продукта	
Напряжение питания	
Номинальное значение (пост. ток)	24 V
Внешняя защита предохранителями для питающих линий	Да; Модульный автоматический выключатель для защиты линий 24 В/10 А с характеристикой срабатывания, тип B или C
Предельно допустимая нагрузка	
до 60 °C, макс.	10 A
Аналоговые вводы	
Термоэлемент (TC)	
Температурная компенсация	
— внутренняя температурная компенсация	Да
Гальваническая развязка	
между шиной на задней стенке и напряжением питания	Да
Изоляция	
Изоляция, испытанная посредством	707 В пост. тока (типовое испытание)
Размеры	

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Ширина	15 mm
Высота	141 mm

Массы	
Масса, прибл.	50 g

последнее изменение: 31.07.2015

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG