SIEMENS

Лист тех. данных — 6ES7193-6PA00-0AA0

SIMATIC ET 200SP, spare part Server module for ET 200SP

Общая информация	
Обозначение типа продукта	Серверный модуль
Вид конструкции/монтаж	
Монтаж	Профильная шина 7,5 мм и 15 мм
Входной ток	
Макс. потребление тока	30 mA
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
● горизонтальный настенный монтаж, мин.	-30 °C
● горизонтальный настенный монтаж, макс.	60 °C
● вертикальный настенный монтаж, мин.	-30 °C
● вертикальный настенный монтаж, макс.	50 °C
Высота при эксплуатации относительно уровня моря	
● Высота места установки над уровнем моря, макс.	5 000 m; Ограничения при установке на высоте > 2.000 м, см. техническое описание
Абсолютная атмосферная влажность	
● точка росы, мин.	-60 °C; пригодно для применения в сушильных камерах
Размеры	
Ширина	7 mm
Высота	117 mm
Глубина	36 mm
Массы	
Масса, прибл.	19 g

Классификации

	Версия	Классификация
eClass	16	27-24-26-92
eClass	14	27-24-26-92
eClass	12	27-24-26-92
eClass	9.1	27-24-26-92
eClass	9	27-24-26-92
eClass	8	27-24-26-92
eClass	7.1	27-24-26-92
eClass	6	27-24-26-92
ETIM	10	EC002584
ETIM	9	EC002584
ETIM	8	EC002584
ETIM	7	EC002584
IDEA	4	3552
UNSPSC	15	32-15-17-03

Разрешения / Сертификаты

General Product Approval

CE EG-Konf. UKCA Manufacturer Declaration UL RCM

© Copyright Siemens

General Product Approval			For use in hazardous locations		
EAC	CE EG-Konf.	UKCA	UL	CCC-Ex	FM

For use in hazardous locations					Maritime application
ATEX	IECEx	Miscellaneous	Type Examination Certificate	CCC-Ex	ABS

Maritime application					
BUREAU VERITAS	DNV	LRS	NK / Nippon Kaiji Kyokai	RINA	RMRS

Maritime application	
CCS (China Classification Society)	KR (Korean Register of Shipping)

последнее изменение: 01.02.2026

. © Copyright Siemens