Лист тех. данных 6ES7197-1LB00-0XA0



Рисунок аналогичен

SIMATIC S7, Y coupler for setting up a Y-Link for redundant controllers

Напряжение питания	
Осуществление электроснабжения	по шинному модулю
Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток)	20,4 V
Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток)	28,8 V
Входной ток	
Макс. потребление тока	300 mA
Рассеиваемая мощность	
Нормальная рассеиваемая мощность	1 W
Интерфейсы	
PROFIBUS DP	
Свойства базовой ведущей системы DP	
— Макс. скорости передачи данных	12 Mbit/s; от 45,45 кбит/с до 12 Мбит/с
— Прекращение работы базовой ведущей системы DP	активное нагрузочное сопротивление (оконечная нагрузка шины)
— Применение OLM/OBT	Да
— Применение повторителей RS 485, макс.	9
— Макс. число подчиненных устройств DP	31; 64 при использовании повторителей RS 485 или OLM/OBT
Требования к ведущей системе DP	
— Длина телеграммы параметрирования	244 byte
Протоколы	
PROFIBUS DP	Да
Интерфейс AS-Interface	Нет
Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии	
Индикация состояния	Нет
Аварийные сигналы	Нет
Диагностическая функция	Да
Гальваническая развязка	
для базовой ведущей системы DP	Да
Степень защиты и класс защиты	
Степень защиты IP	IP20
Размеры	
Ширина	40 mm
Высота	125 mm
Глубина	130 mm
Массы	
Масса, прибл.	200 g

последнее изменение: 18.12.2020

© Copyright Siemens