SIEMENS

Лист тех. данных 6ES7226-6DA32-0XB0

	SIMATIC S7-1200, Digital output SM 1226, F-DQ 4x 24 V DC 2A, PROFIsafe, 70 mm overall width, up to PL E (ISO 13849-1)/ SIL3 (IEC 61508)
Общая информация	
Обозначение типа продукта	SM 1226 F-DQ 4 x 24 В пост. тока
Напряжение питания	
Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток)	20,4 V
Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток)	28,8 V
необходимо напряжение питания согласно NEC, класс 2	Нет
Входной ток	
из шины на задней стойке 5 В пост. тока, макс.	125 mA
Цифровые выходы	
● из источника напряжения нагрузки L+, макс.	170 mA
Рассеиваемая мощность	
Нормальная рассеиваемая мощность	8 W
Цифровые выводы	
Вид выходов	4
● по группам для	1
Защита от короткого замыкания	Да
Коммутационная способность выходов	
● при омической нагрузке, макс.	30 Гц
● при ламповой нагрузке, макс.	10 Гц
Выходное напряжение	
● Номинальное значение (пост. ток)	24 V
Выходной ток	
● для сигнала "1", номинальное значение	2 A
● для сигнала "1", диапазон допустимых значений, макс.	10 мА до 2,4 A
● для сигнала "0", ток покоя, макс.	Выключатель нагрузки: 0,5 мА, максимум; масса-выключатель нагрузки: 0,5 мА, максимум
Длина провода	
● экранированные, макс.	200 m
● неэкранированные, макс.	200 m
Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии	
Диагностический светодиодный индикатор	
● для индикации состояния выходов	Да
Степень защиты и класс защиты	
Степень защиты IP	IP20
Стандарты, допуски, сертификаты	
Маркировка CE	Да
cULus	Да
Допуск FM	Да
Максимально достижимый класс безопасности в безопасном режиме	
● Уровень производительности согласно ISO 13849-1	Категория 4, PL e
● Уровень полноты безопасности согласно IEC 61508	SIL 3
Вероятность отказа (при продолжительности использования 20 лет и времени ремонта 100 часов)	
— Режим с низкой частотой запросов: PFDavg согласно SIL3	< 1,00E-05
— Режим с высокой частотой запросов/непрерывный режим: PFH согласно SIL3	< 4,00E-09
Окружающие условия	
Свободное падение	
● Макс. высота свободного падения	0,3 m; пять раз, в упаковке к отправке
Температура окружающей среды при эксплуатации	

© Copyright Siemens

● мин.	0 °C
● макс.	55 °C
● Допустимое изменение температуры	от 5 °C до 55 °C, 3 °C/минута
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
● мин.	-40 °C
● макс.	70 °C
Давление воздуха согласно IEC 60068-2-13	
● Хранение/транспортировка, мин.	660 hPa
● Хранение/транспортировка, макс.	1 080 hPa
Относительная влажность воздуха	
● Эксплуатация при 25 °C без конденсации, макс.	95 %
Механические свойства/материалы	
Материал корпуса (спереди)	
● Пластиковый	Да
Размеры	
Ширина	70 mm
Высота	100 mm
Глубина	75 mm
Массы	
Масса, прибл.	270 g

Классификации

	Версия	Классификация
eClass	16	27-24-22-04
eClass	14	27-24-22-04
eClass	12	27-24-22-04
eClass	9.1	27-24-22-04
eClass	9	27-24-22-04
eClass	8	27-24-22-04
eClass	7.1	27-24-22-04
eClass	6	27-24-22-04
ETIM	10	EC001419
ETIM	9	EC001419
ETIM	8	EC001419
ETIM	7	EC001419
IDEA	4	3566
UNSPSC	15	32-15-17-05

Разрешения / Сертификаты

General Product Approval

CCC IMQ cULus VDE Miscellaneous EAC

General Product Approval			EMV	Test Certificates
AR UKCA	Confirmation	CE EG-Konf.	RCM	Miscellaneous

Test Certificates	Maritime application

© Copyright Siemens

Special Test Certific-ate

other	Railway	Environment
Confirmation	Confirmation	Special Test Certific-ate
		Environmental Con-firmations

Environment
Environmental Con-firmations

последнее изменение: 24.08.2025

© Copyright Siemens