SIEMENS

Лист тех. данных 6ES7321-1BP00-0AA0



SIMATIC S7-300 DIGITAL INPUT SM321, OPTICALLY ISOLATED IN GROUPS OF 16, 64 DI,DC 24V, 3MS, SINKING/SOURCING TERMINAL BLOCKS 6ES7392-1.N00-0AA0 AND CABLES 6ES7392-4...0-0AA0 NECESSARY

Напряжение питания	
Напряжение нагрузки L+	
• Номинальное значение (пост. ток)	24 V
Входной ток	
из шины на задней стойке 5 В пост. тока, макс.	100 mA
Рассеиваемая мощность	
Нормальная рассеиваемая мощность	7 W
Цифровые входы	
Число входов	64
Входная характеристика по IEC 61131, тип 1	Да
Число одновременно включаемых входов	
Все монтажные положения	
— до 40 °C, макс.	64
— до 60 °C, макс.	32
горизонтальное монтажное положение	
— до 40 °C, макс.	64
— до 60 °C, макс.	32

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

вертикальное монтажное положение	
— до 40 °C, макс.	32
Входное напряжение	
• Вид входного напряжения	пост. ток
• Номинальное значение (пост. ток)	24 V
• для сигнала "0"	от -30 до +5 В
• для сигнала "1"	от 13 до 30 В
Входной ток	
• для сигнала "1", тип.	4,2 mA
Задержка на входе (при номинальном значении входного напряжения)	
для стандартных входов	
— параметрируемое	Нет
— с "0" на "1", мин.	1,2 ms
— с "0" на "1", макс.	4,8 ms
Длина провода	
• экранированные, макс.	1 000 m
• неэкранированные, макс.	600 m

Датчики

Подключаемые датчики	
• 2-проводной датчик	Нет

Тактовая синхронизация

Режим тактовой синхронизации (исполнение до синхронизации клеммы)	Нет

Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии

Аварийные сигналы	
• Диагностический сигнал	Нет
• Аварийный сигнал процесса	Нет
Диагностические сообщения	
• Диагностические функции	Нет
• Обрыв провода	Нет
Диагностический светодиодный индикатор	
• Суммарная ошибки SF (красный)	Нет
• Индикатор состояния цифрового входа (зеленый)	Да

Гальваническая развязка

Гальваническая развязка цифровых вводов	
• между каналами	Нет
• между каналами, в блоках для	16
• между каналами и шиной на задней стенке	Да; Оптронная пара

Изоляция

Возможны изменения.
© Copyright Siemens AG

Изоляция, испытанная посредством	500 В пост. тока

Соединения	
Требуемый передний штекер	Кабель: 6ES7 392-4Bxx0-0AA0 Клеммная коробка: 6ES7 392-1xN00-0AA0

Размеры	
Ширина	40 mm
Высота	125 mm
Глубина	112 mm

Массы	
Масса, прибл.	230 g

последнее изменение: 31.07.2015

© Copyright Siemens AG