Кабель - CABLE-FCN40/4X14/HF/1,5M/S7-IN - 2907276

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)

Подготовленный круглый кабель без галогенов для Siemens S7-300 6ES7 321-1BP00-0AA0 с 1 x Разъем Fujitsu (40-полюсн.) к 4 x IDC/FLK коммутационная плата (14-полюсн.), Длина кабеля: 2 м



RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 STK
GTIN	4 055626 179599
GTIN	4055626179599
Вес/шт. (без упаковки)	312,000 g
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Номинальное напряжение U_N	< 50 В AC
	60 В DC
Нагрузочная способность по току на 1 цепь, макс.	1 A
Сопротивление кабеля, макс.	0,16 Ω/м
Длина кабеля	2 м
Отдельная жила, сечение	0,14 мм²
Отдельная жила, сечение [AWG]	26
Конструкция кабеля: Количество гибких проводников:	7
Отдельная жила, материал	Медь, оцинкованная
Наружный диаметр	6,3 мм
Экранировка	нет
Внешняя оболочка, материал	не содержащий галогенов (тип 2)
Внешняя оболочка, цвет	RAL7035

Рабочие условия

Негорючесть	МЭК 60332-1

Кабель - CABLE-FCN40/4X14/HF/1,5M/S7-IN - 2907276

Технические данные

Рабочие условия

	DIN VDE 0482 часть 332-1
Маслостойкость	DIN VDE 0472 T.803, вид испытаний B
Бензостойкость	против брызг

Разъем 1

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	IDC/FLK коммутационная плата
Количество точек подключения	4
Полюсов	14
Размер шага	2,54 мм

Разъем 2

Наименование, подключение	Уровень управления
Тип подключения	Разъем Fujitsu
Количество точек подключения	1
Полюсов	40

Поддерживаемые устройства управления

Управление	SIEMENS S7-300 / ET 200 M
- подходящие платы ввода-вывода	6ES7 321-1BP00-0AA0

Стандарты и предписания

Маслостойкость	DIN VDE 0472 T.803, вид испытаний B
Негорючесть	МЭК 60332-1
	DIN VDE 0482 часть 332-1

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC / регистрация UL / регистрация cUL / зарегистрирован в cULus

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Кабель - CABLE-FCN40/4X14/HF/1,5M/S7-IN - 2907276

Сертификаты

EAC		RU C-DE.A*30.B00767

регистрация UL	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705

Номинальный ток IN	1 A
Номинальное напряжение UN	125 В

регистрация cUL	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705

Номинальный ток IN	1 A
Номинальное напряжение UN	125 В

зарегистрирован в cULus

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com